

2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Art.-Nr. TVHS21010S

Seite 1 von 3



TOTAL MODULAR: VIDEO-DØRSAMTALEANLÆGGET

Se personer foran døren, tal med dem, åbn døren. Enkelt at installere, kan tilpasses modulært til alle bygninger - og til brugernes individuelle ønsker.

Det optimale sted til video-samtale

Videomodul er den centrale styreenhed i ModuVis systemet. Med kamera, mikrofon og højttaler til at føre en samtale og ringeklokke danner det basis-konfigurationen for et samtalested med 1 klokke. Det overfører talen klart, tydeligt og uden forvrængning. Det integrerede 2 megapixel-kamera overskuer indgangsområdet, når det ringer på døren - takket være IR LED'er og både dag og nat. En elektronisk døråbner (dørbrummer) tilsluttes ved relæind-/udgangen.

Komfortabel betjening: Monitor eller app

Brugeren betjener ModuVis-systemet (videomodul, yderligere moduler) på 7"/10" monitoren eller på smartphone/tablet via ABUS Link Station-appen.

2-trådet installation

Kommunikationen mellem det 2-trådede videomodul TVHS21010S, monitor og yderligere moduler foregår via 2-trådet fordeler (TVHS21310). IP/PoE-variant: se TVHS20001.

Totalt modulær, kan udvides alsidigt

En klar fordel: Afhængigt af antallet af lejligheder og behovet på stedet er det let at tilføje yderligere moduler til systemet. På den måde er der mulighed for op til 49 ringeklokker - og for hver enhed integreres der en monitor. Ekstra sikkerhed: Der kan integreres op til 16 IP-kameraer til videoovervågning. Uanset hvilken variant af videomodul og monitor (2-trådet eller IP/PoE/WLAN) der vælges - systemerne er kompatible med hinanden.

2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Art.-Nr. TVHS21010S

Seite 2 von 3

Teknologier

- 2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg ModuVis som basis-konfiguration af et samtalested (1 klokke), kan udvides med yderligere moduler med op til 49 klokker
- Dørsamtaleanlæggets centrale styreenhed (obligatorisk til alle 2-trådede installationer)
- 2 MPx dag-/natkamera med IR-LED'er og en synsvinkel på 145° til optimalt overblik, når det ringer på døren
- Push-alarmering til mobil slutenhed via ABUS Link Station-appen
- Førsteklasses mikrofon og højttaler til meget høj talekvalitet (stemmer lyder klart, baggrundsstøj filtreres væk)
- Ringeklokker med baggrundsbelysning
- Audio, video og spænding via 2-trådet
- Yderligere relæind-/udgange fx til døråbner (dørbrummer)
- Vejrbeskyttet med IP65, kan monteres fleksibelt med monteringsramme (skjult/synligt)

Tekniske oplysninger - 2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Alarmudgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmudgang (NO/NC)	4
Audio	2-Way Audio
Audiosignal	Indbygget mikrofon og højttalere
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedoptimering	BLC, DNR, WDR
Bredde	98 mm
Effektforbrug	10 W
Enheder, der kan tilsluttes	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340
Farve	Rustfrit stål
Frame rate	25 fps
Horisontal synsvinkel	145 °
Højde	99,8 mm
IR-LED'er	Ja
Lodret synsvinkel	82 °
Længde	43,9 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	0,95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Materiale	Forside: rustfrit stål / bagpanel: plastik
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-40 °C
Mål	98 x 99,8 x 43,9 mm
Netværkskamera protokoller	TCP/IP, RTSP
Objektiv	Fix
Opløsning	2MPx

2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Art.-Nr. TVHS21010S

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - 2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Opløsnings tilstand	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps
Sabotageovervågning	Ja
Spændingsforsyning DC	via TVHS21310 V
Tilslutninger	1 x DC/Audio/Video, 4 x alarmindgang, 2 x alarmudgang
Videokomprimering	Stream 1: H.264, Stream 2: H.264