

IP Mini Tube 4 MPx sort (2.8 mm, IR/WL)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCA34612A

Seite 1 von 3



Tekniske oplysninger - IP Mini Tube 4 MPx sort (2.8 mm, IR/WL)

Alarmering	E-mail, NAS, FTP, app-push
Andre funktioner	Objektgenkendelse person/køretøj
Antal IR LED lys	2
Antal brugere	32
Antal streams	3
Audio	Integreret: Mikrofon
Batteri - GRS-type	ML414H-IV01E
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedintegration	Nej
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, lodret visning (ikke i Smart Event-tilstand)
Billedsensor	1/1,8" CMOS med progressiv scanning
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.0
Bredde	74 mm
Bruttovægt	0,8 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/farve/S/W, VCA-kontrolleret mellem IR og hvidt lys
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	7 W
Ekstrafunktioner	Rækkevidde for hvidt lys op til 30 m
Elektronisk lukker	1/12 - 1/100000 s
Farve	sort

IP Mini Tube 4 MPx sort (2.8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA34612A

Seite 2 von 3

Tekniske oplysninger - IP Mini Tube 4 MPx sort (2.8 mm, IR/WL)

Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Sabotageovervågning, interesseområde
Horisontal synsvinkel	104 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	AWB, manuel
Hvidlys-LED'er	2 stk.
Hvidlys-rækkevidde (op til)	30 m
Højde	75 mm
Højtaler	Nej
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Mini-tube
Kompatibel med	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagermedium	Valgfrit microSD-kort (maks. 512 GB)
Lodret synsvinkel	54 °
Længde	179 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (farve)	0,0005 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 179x74x75 mm
Nettovægt	0,52 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M selvtilpassende

IP Mini Tube 4 MPx sort (2.8 mm, IR/WL)

Art.-Nr. IPCA34612A

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - IP Mini Tube 4 MPx sort (2.8 mm, IR/WL)

OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (kun med VCA slået fra)
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	maks. 4 zoner (med objekt-detektering), maks. 8 zoner (uden objekt-detektering)
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Understøttede browsere	Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox, IE11
Video Content Analyse (VCA)	Registrering af menneske- og køretøjsobjekter til registrering af snubletråde, indbrudsregistrering, indgang til område, udgang fra område
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Videosystem	IP