Unidad de evaluación AE255-0G

Art.-Nr. 501646

Tecnologías

- Unidad de evaluación programable AE255 para el almacenamiento y evaluación de los permisos de activación/desactivación
- Activación y desactivación de sistemas de alarma antirrobo teniendo en cuenta las "obligaciones"
- Apto para sistemas multipuerta: A una de nuestras unidades de evaluación se pueden conectar hasta un máximo de 4 sistemas de cierre o unidades de entrada

Datos técnicos - Unidad de evaluación AE255-0G

Alimentación de corriente	Para conectar al sistema de alarma antirrobo: 12 V CC
Ancho	100 mm
Carcasa	sin carcasa
Conexiones	Alimentación de corriente, interfaz digital y analógica
Idioma pantalla	Español
Longitud	140 mm
Modo de funcionamiento	Clase VdS seleccionable mediante puente conductor
Máx. humedad del aire	80 %
Número máx. de etiquetas	255
Peso neto	0,2162 kg
Programación	Por Prog-ACS o SKM
Temperatura de funcionamiento máx. en exteriores	60 °C
Temperatura de funcionamiento mín. en exteriores	-10 °C
Áreas de aplicación	Control de funciones de conmutación eléctricas

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ABUS 09/2024