

ABUS Smart Security World WiFi Videoportero

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 1 von 4



Control de la puerta principal, intercomunicación y apertura de la puerta a través de app

El videoportero Smart Security World de ABUS permite la intercomunicación y activación de un abrepuertas electrónico mediante app. Con resolución Full HD 1080p y función de visión nocturna por infrarrojos, la videocámara integrada proporciona siempre una excelente calidad de imagen y una visión completa. El anillo LED de luz blanca mejora la visibilidad durante su uso nocturno y sirve al mismo tiempo de indicador de estado. La función integrada 2-Way Talk-back permite la intercomunicación a través de una app. El videoportero es apto para exteriores y cuenta con una clase de protección IP54. Los cables de su timbre o de su abrepuertas pueden reutilizarse, por lo que se ahorra el costoso tendido de cables nuevos.

Notificación de eventos y acceso móvil

El manejo y el acceso a este interfono se realizan exclusivamente mediante la app, sin necesidad de PC, navegador web ni software adicional. La red soporta una carga mínima gracias a la transmisión de datos comprimidos. Se le notificarán las actividades que tengan lugar o los visitantes que acudan a su puerta mediante un tono, una notificación Push o un correo electrónico, y podrá ver a dichas personas o comunicarse con ellas a través de la app. Asimismo, mediante la app se puede acceder en cualquier momento al material gráfico.

Smart Security World Ready

ABUS Smart Security World WiFi Videoportero

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 4

El videoportero WLAN Smart Security World de ABUS forma parte del Smart Security World y es, por tanto, funcional, además de estar completamente integrado en la app, de forma que no es necesario renunciar a la comodidad durante la instalación, que se realiza de forma intuitiva y paso a paso, por lo que puede seguirse fácilmente.

Nota sobre la función de visión nocturna

El alcance efectivo de los infrarrojos depende de la ubicación.

Tecnologías

- Videoportero con distintas posibilidades de conexión (por ejemplo, cableado al timbre de casa)
- Resolución Full HD (1080p) y función de visión nocturna por infrarrojos para una excelente calidad de imagen
- Utilización del cableado existente (timbre, dispositivo de apertura de la puerta)
- Objetivo ajustable manualmente para una óptima orientación hacia el visitante
- Robusta carcasa de la cámara resistente a la intemperie (IP54)
- Micrófono integrado y altavoces para intercomunicación por aplicación
- Instalación guiada paso a paso mediante aplicación (iOS, Android)
- Notificación directa por e-mail y servicio Push, así como grabación automática por detección de movimiento configurada
- Grabación en tarjeta SD de hasta 128 GB (accesorio)
- Carga mínima de la red gracias a datos muy comprimidos (compresión excepcional H.264)

Datos técnicos - ABUS Smart Security World WiFi Videoportero

Acceso simultáneo a la red	3
Alcance IR (hasta)	1,5 m
Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 20 - 50 m
Alimentación de corriente alterna	24-36 V
Alimentación de corriente continua	12-48 V
Altavoces	Sí
Ancho de canal	20 MHz
Aviso de alarma	Notificación push / E-Mail
Balance de blancos	AWB
Cambio entre función diurna/nocturna	Auto
Clase de protección IP	54
Codificación	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK

ABUS Smart Security World WiFi Videoportero

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 4

Datos técnicos - ABUS Smart Security World WiFi Videoportero

Color	Blanco
Compatible con	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de vídeo	H.264
Conexión a red WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Consumo de energía	5 W
Dimensiones	(B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm
Dispositivo de memoria	Micro-SD (128GB)
Distancia focal	4 mm
Evento base	Software + Máscara de movimiento
Filtro IR basculante	Sí
Humedad mín.	20
LED de luz blanca	12
LEDs IR	Sí
Longitud de onda óptica	850 nm
Luminosidad mínima (IR)	0 lx
Luminosidad mínima (color)	1 lx
Material de la carcasa	Plastica
Memoria pre/post alarma	2 Sec
Micrófono	Sí
Modos de grabación	Manual / detección de movimiento
Modos de resolución	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Peso bruto	0,68 kg
Peso neto	0,28 kg
Potencia de emisión	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puertos de red	Bloque de terminales de red (10/100 Mbit/s)
Rango de frecuencias	2,400 –2,485 GHz
Rango de giro e inclinación	Ajustable manualmente: vertical +/- 7.5%, horizontal +/- 2.5%
Rango dinámico (WDR)	90 dB
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	Full HD (1080p) @ 20fps
Salida de relé	Timbre exterior (NO), abrepuertas (NO)
Sensibilidad	-90 dBm

ABUS Smart Security World WiFi Videoportero

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 4 von 4

Datos técnicos - ABUS Smart Security World WiFi Videoportero

Sensor de imagen	1/2,9" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Tasa de bits de audio	16 Kbit/s
Tecnología	IP
Ángulo de visión horizontal	100 °