

ABUS Smart Security World Cámara de luz WLAN

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 1 von 3



Puerta principal y zona de entrada perfectamente controladas por la noche

La cámara con luz Smart Security World de ABUS sirve para vigilar eficazmente zonas de entrada a través de una app. Gracias a la resolución Full HD 1080p, a la función de visión nocturna por infrarrojos y al gran angular de 120°, proporciona una excelente calidad de imagen y cubre un área muy amplia. El foco LED de luz blanca mejora la visibilidad por la noche y asusta a los intrusos. La cámara se puede instalar en exteriores (clase de protección IP55).

Todo en uno: cámara, sensor de movimiento PIR y luz exterior

La cámara con luz es un fiel dispositivo de vigilancia que protege la zona de entrada o el jardín con seguridad. Se trata de una cámara de vigilancia con sensor de movimiento, foco LED y función de intercomunicador. Si el sensor PIR reacciona, la luz se enciende y comienza la grabación de vídeo. Independientemente, el equipo también funciona como una simple luz exterior que se enciende y se apaga a través del sensor de movimiento y que puede sustituir a una lámpara exterior de pared.

Videovigilancia e intercomunicación a través de app

El manejo y el acceso a esta cámara se realizan exclusivamente mediante la app, sin necesidad de PC, navegador web ni software adicional. De este modo, podrá ver imágenes en directo y grabaciones guardadas, intercomunicarse y realizar ajustes. La red soporta una carga mínima gracias a la gran compresión de datos.

Smart Security World Ready

La cámara con luz Smart Security World de ABUS forma parte del Smart Security World y está, por tanto, completamente integrada en el sistema Smartvest y en la app, lo que permite la máxima comodidad durante el manejo y una instalación intuitiva paso a paso.

Tecnologías

ABUS Smart Security World Cámara de luz WLAN

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 2 von 3

- Cámara de luz ideal para iluminar y vigilar las zonas de entrada, con función de intercomunicador
- Resolución Full HD (1080p) con un gran angular (120°) y función de visión nocturna por infrarrojos para una excelente calidad de imagen
- LED de alto rendimiento con hasta 950 lúmenes (intensidad de la luz ajustable individualmente)
- Micrófono integrado y altavoces para intercomunicación por aplicación
- Conexiones de cable disponibles para sustituir una luz exterior
- Detección de movimiento profesional para exteriores (tipo de sensor PIR integrado)
- Robusta carcasa de la cámara resistente a la intemperie (IP55)
- Notificación directa por e-mail y servicio Push, así como grabación automática por detección de movimiento configurada
- Instalación guiada paso a paso mediante aplicación (iOS, Android)
- Grabación en tarjeta SD de hasta 128 GB (accesorio)

Datos técnicos - ABUS Smart Security World Cámara de luz WLAN

Acceso simultáneo a la red	3
Alcance IR (hasta)	8 m
Alcance PIR	5 m
Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 20 - 50 m
Alimentación de corriente alterna	90 - 260V V
Altavoces	Sí
Ancho de canal	20 MHz
Aviso de alarma	Notificación push / E-Mail
Balance de blancos	AWB
Cambio entre función diurna/nocturna	Auto
Clase de protección IP	55
Codificación	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Color	Gris, Negro
Compatible con	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de vídeo	H.264
Conexión a red WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Consumo de energía	17 W
Dimensiones	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Dispositivo de memoria	Micro-SD (128GB)
Distancia focal	4 mm

ABUS Smart Security World Cámara de luz WLAN

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 3 von 3

Datos técnicos - ABUS Smart Security World Cámara de luz WLAN

Evento base	PIR / Software + Máscara de movimiento
Filtro IR basculante	Sí
Humedad mín.	20
LED de luz blanca	1
LEDs IR	Sí
Longitud de onda óptica	850 nm
Luminosidad de luz blanca LED	950 lm
Luminosidad mínima (IR)	0 lx
Luminosidad mínima (color)	1 lx
Material de la carcasa	Aluminio
Memoria pre/post alarma	2 Sec
Micrófono	Sí
Modos de grabación	Manual / detección de movimiento / PIR
Modos de resolución	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	50 °C
Mín. temperatura de servicio	-20 °C
Peso bruto	1,185 kg
Peso neto	1,035 kg
Potencia de emisión	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puertos de red	Bloque de terminales de red (10/100 Mbit/s)
Rango de frecuencias	2,400 -2,485 GHz
Rango de giro e inclinación	Ajustable manualmente: vertical 0/-35°, horizontal -15/+15°
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	Full HD (1080p) @ 20fps
Sensibilidad	-90 dBm
Sensor de imagen	1/2,7" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Tasa de bits de audio	16 Kbit/s
Tecnología	IP
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de visión horizontal	120 °
Ángulo de visión vertical	62 °