

# Detector de Movimiento Inalámbrico Smartvest (sin reacción ante los animales)

Art.-Nr. FUBW35010A

Seite 1 von 2



El detector de movimiento inalámbrico Smartvest (sin reacción ante los animales) permite la vigilancia de salas y se monta cómodamente sin necesidad de cableado ni taladros gracias a su funcionamiento con pilas. Detecta a personas por infrarrojos de manera fiable y dentro de un alcance de hasta 12 metros. La función PET integrada omite mascotas de hasta 30 kg para evitar falsas alarmas en la medida de lo posible. En caso de carga baja de la pila, el detector de movimiento inalámbrico Smartvest se lo notificará automáticamente a la central. La aplicación gratuita de Smartvest le guía el proceso de cambio de pilas paso a paso. En combinación con el enchufe inalámbrico Smartvest, además de la vigilancia pueden accionarse funciones inteligentes (por ejemplo: movimiento reconocido, enchufe encendido).

## Tecnologías

- Ampliación de Smartvest para la supervisión de recintos
- No reacciona ante animales de hasta aprox. 30 kg
- Montaje rápido y sin cables, sin necesidad de cableado ni de taladrar gracias a su funcionamiento con batería
- Detecta personas por infrarrojos - área de detección horizontal 110°, alcance máx. 10 m
- Notificación óptica de la puesta en marcha y el funcionamiento mediante LED rojo
- Supervisión automática: diversas pruebas de funcionamiento diarias y notificación a la central de Smartvest
- Notificación a la central de Smartvest en caso de batería baja
- Vida útil de la batería de hasta 2 años
- Protección anti-sabotaje mediante contacto en la tapa

## Datos técnicos - Detector de Movimiento Inalámbrico Smartvest (sin reacción ante los animales)

Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 30 - 100 m
Color	Blanco
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Compatible con wAppLoxx	No

# Detector de Movimiento Inalámbrico Smartvest (sin reacción ante los animales)

Art.-Nr. FUBW35010A

Seite 2 von 2

## Datos técnicos - Detector de Movimiento Inalámbrico Smartvest (sin reacción ante los animales)

Consumo de corriente	15 mA
Consumo de corriente en standby	0,03 mA
Dimensiones	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Humedad mín.	10
Material de la carcasa	Plastica
Modulación radio	FSK
Máx. humedad del aire	80 %
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Método de detección	Detección de calor
Mín. temperatura de servicio	0 °C
No reacciona ante animales	Sí
Pantalla	LED
Peso bruto	0,252 kg
Peso neto	0,163 kg
Pila - cantidad	3
Pila - duración máxima de la pila	2 a
Pila - funcionamiento con pilas	Sí
Pila - tipo	AA (1,5V)
Potencia de emisión	5,6 dBm
Protección antisabotaje	No
Radiofrecuencia	868 MHz
Tipo de sensor	PIR
Ángulo de visión PIR horizontal	110 °
Ángulo de visión PIR vertical	45 °
Áreas de aplicación	Dentro