

ABUS EasyLook Cámara

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 1 von 2

Datos técnicos - ABUS EasyLook Cámara

Alcance IR (hasta)	15 m
Alcance PIR	8 m
Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 20 - 50 m
Alimentación de corriente continua	12 V
Altavoces	Sí
Ancho de canal	20 MHz
Balance de blancos	Auto
Cambio entre función diurna/nocturna	Auto
Clase de protección IP	66
Codificación	WPA2
Color	Negro
Compatible con	PPDF17000
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	No
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de vídeo	H.264+
Consumo de energía	3,6 W
Dimensiones	(An x L x Al) 61 x 161 x 77 mm
Distancia focal	4 mm
Evento base	PIR & Software + Máscara de movimiento
Filtro IR basculante	Sí
Humedad mín.	30
LEDs IR	Sí
Longitud de onda óptica	940 nm
Luminosidad mínima (IR)	0,1 lx
Luminosidad mínima (color)	1 lx
Material de la carcasa	Plastica
Micrófono	Sí
Modos de resolución	2309 x 1296 (3MP)
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	50 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Peso neto	0,3 kg
Potencia de emisión	20 dBm
Rango de frecuencias	2,403 - 2,478 GHz
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	2309 x 1296 @15fps

ABUS EasyLook Cámara



Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 2 von 2

Datos técnicos - ABUS EasyLook Cámara

Sensibilidad	-88 dBm
Sensor de imagen	1/3" CMOS
Tasa de bits de vídeo	2Mbps
Tipo de enchufe	Conector-de-CC: 5,5 x 2,1 mm
Zonas privadas	4
Ángulo de visión PIR	85 °
Ángulo de visión horizontal	82 °
Ángulo de visión vertical	42 °