

Cámara para exteriores WLAN con luz de ABUS

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 1 von 4



Práctica. Segura. Combinación inteligente

Combinación de cámara de vigilancia WLAN, interfono, sirena y luz LED exterior que vigila tu hogar, ya sea la puerta, la terraza o la entrada.

La luz integrada te da una bienvenida luminosa y segura al llegar. Los intrusos, en cambio, lo tienen difícil. Lo mejor es que, mientras estás fuera, la cámara para exteriores WLAN con luz de ABUS solo te notifica a través de la app si ocurre algo importante.

Y es que, esta cámara de seguridad inteligente marca la diferencia: con la App2Cam Plus, solo hay que configurar lo importante para ti (personas, animales y/o coches), en cuyo caso la sirena integrada hace sonar la alarma, y bloquear las propiedades ajenas; todo se hace en un abrir y cerrar de ojos. Lo demás se hace automáticamente, lo que ahorra tiempo y nervios. Esta es una gran diferencia con otras cámaras que notifican hasta una hoja moviéndose. Con la tarjeta microSD incluida, la cámara está lista para grabar inmediatamente.

Si pasa algo, recibirás una notificación push a través de la app. Puedes acceder a la transmisión en directo tocando con el dedo; además, puedes intercambiar información con las personas in situ, como con un interfono. Así podrás reaccionar rápida y adecuadamente ante cualquier situación.

La cámara de vigilancia ofrece una calidad de imagen y vídeo excelente las 24 horas, incluso de noche, con detalles nítidos en color. Con ella, cumplirás todos los requisitos de la ley de protección de datos. La cámara con luz es resistente a la intemperie, y compatible con el sistema Smartvest. Y, después de una fácil puesta en marcha con el asistente de la app, queda lista para usar de inmediato.

Consejo: retira la luz exterior anterior y coloca la cámara para exteriores WLAN con luz de ABUS en la conexión de 230 V

Cámara para exteriores WLAN con luz de ABUS

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 2 von 4

existente: el dispositivo se puede alinear de forma flexible con el soporte, y su diseño elegante se integra bien en cualquier lugar.

Tecnologías

- Todo en uno: cámara de vigilancia WLAN, luz LED exterior e interfono con detección inteligente de movimiento, notificación push en caso de alarma de movimiento, almacenamiento gratuito y acceso con teléfono móvil y tablet mediante la App2Cam Plus
- Luz exterior de alta calidad; luz LED económica y potente (hasta 1000 lúmenes y 10 metros de alcance de iluminación, con regulación continua a través de la aplicación)
- Acceso gratuito con App2Cam Plus a la transmisión en directo, el almacenamiento y todas las funciones (detector de movimiento, brillo de la luz, sirena, zoom digital, audio bidireccional a través de altavoz y micro, etc.)
- Lista para su uso inmediato gracias a la tarjeta de memoria microSD integrada y una puesta en marcha supersencilla (con el asistente de la app en solo unos minutos); puede colocarse en lugar de una luz exterior existente con conexión de 230 V
- Colocación flexible en exteriores gracias al amplio ángulo de visión de 120° al soporte de ajuste preciso, así como a la gran estabilidad, alcance y seguridad de la WLAN (chip WLAN dual para 2,4 GHz y 5 GHz, con cifrado incluido)
- Detección y diferenciación totalmente automáticas de objetos (humanos, animales, vehículos) ignorando interferentes (ramas, luz); grabaciones completas mediante pregrabación e inicio automático de la grabación
- Se pueden ocultar/ensombrecer por completo zonas privadas (p. ej., propiedades públicas) y marcar zonas del lugar con o sin detección de movimiento, según sea necesario
- Grabación conforme a la protección de datos (audio desactivado; en función del uso in situ, guardar los datos de vídeo de forma permanente o eliminarlos automáticamente tras 3, 7 o 30 días)
- Resolución QHD/2K, visión nocturna nítida en blanco y negro o color, resistente a intemperie (IP66)
- Parte de la línea ABUS Comfort-Line & Smart Security World; compatible con sist. de alarma Smartvest

Datos técnicos - Cámara para exteriores WLAN con luz de ABUS

Acceso simultáneo a la red	3
Alcance IR (hasta)	8 m
Alcance de radio	10-30 metros, dependiendo de las condiciones locales m
Alimentación de corriente alterna	90 - 260V V
Altavoces	Sí
Ancho de canal	20 MHz
Apertura	F2.0
Aviso de alarma	Notificación push / E-Mail
Balance de blancos	AWB
Cambio entre función diurna/nocturna	Auto
Clase de protección IP	66

Cámara para exteriores WLAN con luz de ABUS

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 3 von 4

Datos técnicos - Cámara para exteriores WLAN con luz de ABUS

Codificación	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Color	Negro
Compatible con Secoris	No
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de audio	AAC
Compresión de vídeo	H.264
Conexión a red WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Consumo de energía	17 W
Control automático de apertura	Sí
Dimensiones	70 x 135 x 180,7 mm
Dispositivo de memoria	Micro-SD (128GB)
Distancia focal	4 mm
Entrada audio	Micrófono incorporado
Evento base	Detección de objetos + máscara de movimiento
Filtro IR basculante	Sí
Humedad mín.	20
LED de luz blanca	1
LEDs IR	Sí
Longitud de onda óptica	940 nm
Luminosidad de luz blanca LED	1.000 lm
Luminosidad mínima (IR)	0 lx
Luminosidad mínima (color)	1 lx
Material de la carcasa	Aluminio & plástico
Memoria pre/post alarma	hasta 3 seg.
Micrófono	Sí
Modos de grabación	Manual / detección de movimiento
Modos de resolución	2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	50 °C
Mín. temperatura de servicio	-20 °C
Número de usuarios	3
Peso bruto	1,185 kg
Peso neto	1,035 kg
Potencia de emisión	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP

Cámara para exteriores WLAN con luz de ABUS

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 4 von 4

Datos técnicos - Cámara para exteriores WLAN con luz de ABUS

Puertos de red	Bloque de terminales de red (10/100 Mbit/s)
Rango de frecuencias	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Rango de giro e inclinación	Ajustable manualmente
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	2K @ 20fps
Salida de audio	Altavoz incorporado
Sensibilidad	-90 dBm
Sensor de imagen	1/2.8" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Tasa de bits de audio	16 Kbit/s
Tecnología	IP
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de visión horizontal	120 °
Ángulo de visión vertical	62 °