

CodeLoxx AE255F cijferring Protokoll Security

Art.-Nr. CLX-LCA-EFP-10 Seite 1 von 2



Ce cylindre électronique de grande qualité de la série CodeLoxx garantit davantage de sécurité, de contrôle et de confort lors de l'accès. La commande s'effectue au choix via la bague à chiffres innovante ou comme d'habitude par la clé à puce ABUS Seccor. La bague à chiffres permet d'indiquer le code de 4 à 6 chiffres par rotation et par pression. Cela permet de vivre sans clé et de garantir davantage de sécurité en cas de perte de clé ou de portes enfoncées. L'avantage particulier de ce cylindre est le module sans fil dans le bouton intérieur, qui permet une commande particulièrement simple du système d'alarme et de nombreuses fonctions de commande en coopération avec le transmetteur AE255F. La fonction d'historique et de programmation des horaires permet la mémorisation d'événements et l'attribution de droits en fonction de l'heure ou du jour de la semaine. Le cylindre dispose d'un blindage supplémentaire pour une protection encore meilleure en cas de tentatives d'effraction. Le système unique de rallonge modulaire garantit une flexibilité maximale lors de l'installation, de l'utilisation ou de modifications de la construction.

Technologies

- Cylindre électronique à mémorisation et double bouton avec lecteur de clé à puce et bague à chiffres pour la saisie du code
- Pour l'utilisation avec le transmetteur AE255F afin d'activer/de désactiver les systèmes d'alarme
- Signalisation optique
- Protection élevée du cylindre contre les manipulations avec la protection anti-perçage ABUS Security
- Davantage de confort et de sécurité sur le pas de la porte

Caractéristiques techniques - CodeLoxx AE255F cijferring Protokoll Security

Accès permanent	Non
Alimentation électrique CC	3 V
Code combiné	Oui
Couleur	Inox
Diamètre du bouton extérieur	30 mm
Diamètre du bouton intérieur	33 mm
Domaines d'utilisation	Portes avec serrure encastrable PZ, verrous multiples, serrures anti-panique
	(homologuées pour mouvement libre du panneton)
Extensible de façon modulaire	Oui
Fonction de protocole et de	Oui
programmation des horaires	
Indice de protection IP	42
extérieur	



CodeLoxx AE255F cijferring Protokoll Security

Art.-Nr. CLX-LCA-EFP-10 Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - CodeLoxx AE255F cijferring Protokoll Security

Indice de protection IP	42
intérieur	
Instruments de fermeture	Clé à puce ABUS, saisie du code par bague à chiffres
Longueur du bouton extérieur	39 mm
Longueur du bouton intérieur	45 mm
Longueur standard	Indication de longueur lors de la commande
Matériau	Inox
Mémoire des événements	1000
Nombre de chiffres codes	4 à 6 caractères
clavier	
Nombre max. de moyens de	511
fermeture	
Possibilité d'alimentation de	Oui
secours	
Profils annuels	6
Profils hebdomadaires	Non
Programmation	Par clé de programmation et/ou PELT ou SKM avec TG-SKM
Protection anti-perçage	Security
Signalisation	optique
Temps d'ouverture réglable	entre 6 ou 12 secondes
Température de	60 °C
fonctionnement max.	
extérieure	
Température de	60 °C
fonctionnement max.	
intérieur	
Température de	-20 °C
fonctionnement min. à	
l'extérieur	
Température de	-10 °C
fonctionnement min. à	
l'intérieur	
Type de lecteur	Lecteur de clé à puce et bague à chiffres
Version spéciale de l'axe	Pour portes à perçage PZ
ZAAP	Non
Électronique	Standard avec protocole
	·