

## CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-00-P Seite 1 von 2



## Caractéristiques techniques - CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Accès permanent	Oui
Alimentation électrique CC	3 V
Code combiné	Non
Couleur	Inox
Diamètre du bouton extérieur	30 mm
Diamètre du bouton intérieur	33 mm
Domaines d'utilisation	Serrures anti-panique conformes à la norme DIN 179 nécessitant une position définie
	des pannetons de fermeture, portes avec serrure encastrable PZ
Extensible de façon modulaire	Oui
Fonction de protocole et de	Non
programmation des horaires	
Indice de protection IP	55
extérieur	
Indice de protection IP	44
intérieur	
Instruments de fermeture	Clé à puce ABUS, transpondeur EM4102/4200, Hitag 1 et Hitag 2
Longueur du bouton extérieur	39 mm
Longueur du bouton intérieur	55 mm
Longueur standard	Indication de longueur lors de la commande
Matériau	Inox
Mémoire des événements	1000
Nombre max. de moyens de	511
fermeture	
Possibilité d'alimentation de	Oui
secours	
Profils annuels	Non
Programmation	Par clé de programmation et/ou PELT ou SKM avec TG-SKM
Protection anti-perçage	Standard
Signalisation	optique
Temps d'ouverture réglable	entre 6 ou 12 secondes
Température de	60 °C
fonctionnement max.	
extérieure	



## CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-00-P Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Température de	60 °C
fonctionnement max.	
intérieur	
Température de	-20 °C
fonctionnement min. à	
l'extérieur	
Température de	-10 °C
fonctionnement min. à	
l'intérieur	
Type de lecteur	Lecteur de clé à puce et Proximity
Version spéciale de l'axe	Pour portes à perçage PZ
Électronique	Standard