65CS/50

Technologies

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Cylindre de précision à goupilles
- CS : anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels

Utilisation et application

- 65/30 - 60 : Protection d'objets de moyenne valeur ou présentant un risque de vol moyen
- 30 - 60 mm : pour la protection des chaînes, portes, portails, armoires, casiers, boîtes à outils, fenêtres de cave, remises, installations électriques, etc.

Variantes

- Tailles : 40, 50 mm

Caractéristiques techniques - 65CS/50

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	8 mm
Hauteur f	77 mm
Largeur a	50 mm
Niveau de sécurité	6
Ouverture horizontale anse b	19 mm
Ouverture vertical anse c	21 mm
Poids	340 g
Profondeur e	18 mm

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2024

65CS/50

Caractéristiques techniques - 65CS/50

Type de fermeture	clé
coloris	laiton
à même clé	Non
EAN	4003318358302

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2024