



## NYUGALOM ÉS KONCENTRÁCIÓ A MUNKAHELYEN

Fülvédő tokjaink optimális zajvédelmet kínálnak.

Zajos környezetben végzi a munkáját? Akkor Ön is veszélyeztetett munkakörben dolgozik. Magas zajszintű munkakörnyezetben a munkavédelmi felszerelés kötelező része a hallásvédő.

Az ABUS fülvédő tok megbízhatóan elnyeli a hangot, és könnyű súlya révén hosszú időn keresztül is kényelmesen viselhető.

Egyszerűen rögzíthető a védősisakok 30 mm-es Euroslot foglalatában, biztonságosan ül és nem csúszik el. A puha, vastag párnák csökkentik a fülre nehezedő nyomást, és teljesen körülveszik azt. Így Ön teljes mértékben a munkájára koncentrálhat, és biztos lehet abban, hogy füle biztonságosan védett.

A kényelmes viseletet biztosító, hosszában állítható fejpánt révén pontosan az Ön igényeihez igazíthatja a fülvédő tokot. 360 fokban forgatható, így könnyen a megfelelő pozícióba állíthatja.

A fülvédő tok kompatibilis az összes ABUS védősisakkal, és más kiegészítőkkal, például védőszemüveggel együtt is viselhető.

## Technológiák

- Megbízható hallásvédelem zajcsillapításhoz: Magas (dB) 35 / Közép (dB) 29 / Mély (dB) 22 / SNR (dB) 31
- Rögzítés 30 mm-es Euroslot foglalatban: A fülvédő tok erősen rögzül a védősisakok oldalsó nyílásához, és nem

# Fülvédő tok

Seite 2 von 2

csúszik el.

- Hosszban állítható pánt: A pánt fokozatmentesen állítható
- Kimagaslóan kényelmes viselet: A puha, vastag (memóriahab) párnák csökkentik a fülre nehezedő nyomást, teljesen körülveszik a külső fület
- Praktikus használat: A fülvédő tok gyorsan és egyszerűen állítható a kívánt pozícióba (360 fokban forgatható)
- Fülvédő tok az MSZ EN 352-3 szerint

## Alkalmazás és használat

- A hallásvédő használata hosszú távon megelőzheti a halláskárosodást és megőrzi az életminőséget
- Kompatibilis az ABUS Spector, Spector-E, Scator és Scator-E védősisakokkal
- Közepes és nagy sisakméretekkel (fejformával) kompatibilis, kis sisakméretekkel nincs tanúsítva
- Felhasználási területek: Ipar és gyártás, építőipar és szakiparok, energiatermelés és -ellátás, mezőgazdaság és kertészetek, útépités és mélyépítés, erdészetek és fafeldolgozás

## Műszaki adatok - Fülvédő tok

Felület	matt
PPE kategória	III
Standard	EN 352-3:2020
Súly	268 g
design szín	black
méret	universal
szín	fekete
EAN	4003318414008