

# Dome IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74520

Seite 1 von 2



La telecamera IP Dome garantisce stream di video con una risoluzione di 4 MPx e un massimo di 30 fotogrammi/s. L'alloggiamento IP67, resistente alla polvere e all'acqua e con una resistenza agli urti IK10, offre eccellenti livelli di protezione antimanomissione e protezione contro gli atti vandalici. I LED IR integrati forniscono immagini di buona qualità di giorno e di notte. Si può accedere alla telecamera in qualunque momento comodamente tramite App.

## Panoramica ottimale

L'obiettivo con zoom motorizzato e con una distanza focale di 2,8-12 mm sorveglia un'area di 32-114°. L'impostazione della distanza focale e della messa a fuoco avviene comodamente e con precisione tramite interfaccia web.

## Registrazione e compatibilità

La registrazione viene effettuata a scelta su un registratore ABUS, su un software di registrazione video di terzi o in locale su una scheda micro SD. Inoltre la telecamera è compatibile con la centrale di allarme ABUS Secvest e il sistema di controllo accessi ABUS wAppLoxx.

## Messa in funzione confortevole

La telecamera IP Dome può essere montata al soffitto oppure, in alternativa, alla parete mediante un fissaggio. Vi consigliamo la nostra scatola per l'installazione (TVAC31300) e il supporto a parete (TVAC31340). Per una messa in funzione facile e rapida della telecamera in rete è disponibile il software gratuito "ABUS IP Installer" in grado di rintracciare facilmente e rapidamente la telecamera nella rete e di supportarvi nella messa in funzione.

Nota: La telecamera non è dotata di un alimentatore dato che l'alimentazione di corrente può essere realizzata tramite PoE.

Il range IR effettivo dipende dal luogo d'uso. Superfici che assorbono la luce o oggetti che non rifrangono la luce IR nel campo visivo riducono il range IR ovvero generano un'immagine video troppo scura. Oggetti rifrangenti nelle

# Dome IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74520

Seite 2 von 2

immediate vicinanze della telecamera (grondaia, parete) possono inoltre causare nell'immagine riflessi di disturbo della luce IR.

## Tecnologie

- Risoluzione 4 MPx: 2688 x 1520 @ 30 fps
- Obiettivo con zoom motorizzato da 2,8 - 12 mm
- Performance Ultra Low-Light per risultati eccellenti anche con scarsa illuminazione
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine
- Alloggiamento resistente agli atti di vandalismo e agli agenti atmosferici (IK10 e IP67)
- LED IR (portata fino a 30 m)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC e PoE (802.3af)

## Dati tecnici - Dome IP 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Colore	RAL9003
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
ONVIF	Profile G, S, T