

Telecamera Tube HD analogica 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC68550

Seite 1 von 3



Telecamera HD Tube analogica 4K per immagini di sorveglianza nitide La telecamera di sorveglianza Tube di ABUS con 8 MPx registra immagini in Ultra HD (4K). Grazie ai migliori dettagli, lo spettro cromatico più ampio e l'elevata risoluzione delle immagini, questa telecamera di sorveglianza è in grado di fornire risultati ancora più nitidi. La soluzione ABUS 4K Usata in combinazione con registratori 4K e monitor 4K, la telecamera Tube 4K dà mostra della sua superiorità grazie all'elevata risoluzione e a maggiori dettagli. Immagini ottimizzate e installazione rapida La potente True WDR permette di visualizzare sia le scene in primo che in secondo piano. La commutazione automatica giorno/notte della tecnologia potenziata LED IR offre una luminosità dell'immagine migliorata ed equilibrata. Gli aggiustamenti dell'obiettivo con zoom motorizzato possono essere svolti comodamente da accesso remoto. Sorveglianza interna ed esterna La telecamera Tube sorprende con la sua solida elaborazione ed elevata classe di protezione contro la polvere e l'acqua (IP67). La variegata gamma di supporti consente di eseguire tutte le possibili installazioni su muri, soffitti o pali.

Tecnologie

- 8 MPx (4K) Risoluzione: 3840 x 2160 @ 12,5 fps
- Risoluzione Ultra HD 4K
- True WDR bilancia efficacemente i contrasti chiaro/scuri
- Installazione e messa a fuoco semplici tramite accesso remoto con l'obiettivo con zoom motorizzato (2.8 – 12 mm)
- Tecnologia LED IR efficiente per una migliore illuminazione (fino a 60 m di notte)
- Protetta contro gli agenti atmosferici (IP67) per l'utilizzo all'esterno
- Perfetta per l'installazione a posteriori: Trasmissione tramite l'infrastruttura CCTV, ad esempio coassiale o filo 2
- Lunghezza rete max: 500 m, senza perdite
- Numerosi tipi di supporto per un'installazione semplice ed economica.

Dati tecnici - Telecamera Tube HD analogica 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

Alimentazione di tensione AC	24 V +/-25 % V
Alimentazione di tensione DC	12 V +/-25 % V
Altezza	85 mm
Angolo di visione orizzontale	46 – 108 °
Assorbimento di energia	14,5 W

Telecamera Tube HD analogica 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC68550

Seite 2 von 3

Dati tecnici - Telecamera Tube HD analogica 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

Bilanciamento del bianco	auto, Manuale
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Canali video HD-TVI	1
Chiamata in uscita	Coax
Collegamenti	1 x BNC (HD-TVI), 1 x 2-Pin (CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Commutazione giorno/notte	Filtro IR-Cut elettromeccanico
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compensazione del controllo	True WDR, BLC, HLC
Corrente assorbita	1.250 mA
Diaframma con illuminazione minima (colore)	1.2
Dimensioni	(Lungh.xLargh.xAlt.) 265x92x85 mm
Distanza focale	2.8 – 12.0 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Funzioni	Rilevamento del movimento, Tripwire Detection e Intrusion Detection via DVR
Integrazione dell'immagine	16x
LED IR	Sì
Larghezza	92 mm
Lingua OSD	EN
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,003 lx
Lunghezza	265 mm
Materiale alloggiamento	Metallo
Modalità di risoluzione	8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps
Obiettivo	Motor-Zoom, Autofocus
Ottimizzazione immagine	True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC
Peso netto	1 kg
Pixel (effettivi)	3840 x 2160 pixel
Portata IR (fino a)	60 m
Risoluzione	8MPx
Risoluzione @ frame rate max.	3840 x 2160 @ 12.5 frames/s
Sensore di immagine	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sistema video	HD-TVI
Struttura	Tube
Tecnologia	HD-TVI
Temperatura di esercizio max.	60 °C

Telecamera Tube HD analogica 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC68550

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Telecamera Tube HD analogica 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tipo di protezione IP	67
Tipo di telecamera	Tube
Umidità max.	90 %
Uscite videocamera	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)
Zoom ottico	4.2x