

Videosorveglianza ABUS IP Registratore PoE a 8 canali

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 1 von 3



Performance per maggiori compiti con PoE

Il registratore per 8 telecamere (incl. PoE) è il sistema ottimale per chi ha maggiori pretese.

La più moderna tecnologia di registrazione in 4K Ultra-HD

Il registratore di rete PoE a 8 canali mostra contemporaneamente lo streaming video di 8 telecamere IP con una risoluzione fino a 4K Ultra HD per ogni videocamera. La compatibilità allo standard H.265 consente al registratore di elaborare dati video altamente compressi provenienti dalle telecamere che supportano lo standard H.265. Le immagini vengono memorizzate con un'elevata qualità, occupano meno spazio di memoria (rispetto all'H.264) e sono ottimizzate per l'accesso alla rete tramite interfaccia a banda larga integrata (1000 Mbit/s). Se il registratore è collegato al router, gli streaming video sono trasmessi alla telecamera via LAN o WLAN, senza fili. In alternativa, le telecamere con tecnologia PoE sono direttamente collegate con cavo LAN e alimentate con corrente.

Accesso alle immagini dal vivo e alle registrazioni: sicuro e facile

La telecamera si collega direttamente all'applicazione ABUS Link Station sullo smartphone o sul tablet tramite una connessione criptata end-to-end (E2E) - e senza alcuna impostazione sul router. Con la versione Lite dell'app, fino a 60 minuti di flusso di dati (visualizzazione live/riproduzione) al mese via Internet o Wi-Fi sono completamente gratuiti. Oppure con ABUS Link Station Pro: Acquista una volta sola e accedi a dati illimitati per sempre.

Tecnologie

- Registratore di rete a 8 canali per visualizzazione live e registrazione di max. 8 videocamere IP
- Con 8 interfacce PoE (Power over Ethernet)
- Registrazioni 6 volte più lunghe con H.265 Plus (supporto indipendente dal modello della telecamera)
- Memorizzazione su un disco rigido da 3,5" di max. 6 TB (disco rigido non in dotazione)
- Uscita HDMI 4K per la visualizzazione nativa contemporanea di 4 telecamere IP Full HD (2MPx)
- Registrazione in base al rilevamento del movimento, alla programmazione oraria o permanente
- Registrazione di immagini di max. 8 telecamere 4K (8Mpx)
- Facile accesso mobile con l'applicazione ABUS Link Station App - non sono necessarie impostazioni del router

Videosorveglianza ABUS IP Registratore PoE a 8 canali

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 2 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Registratore PoE a 8 canali

Alimentazione di tensione DC	48 V
Alloggiamento	1U Chassis
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Browser supportati	IE11 (Plugin)
Canali video IP	8
Capacità totale della rete (input/output)	(80 / 80) Mbit/s
Collegamenti PoE	8x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Collegamento USB	2x USB 2.0
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Decodifica delle prestazioni (visualizzazione live locale e riproduzione)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx
Dimensioni	(La x Lu x A) 315 x 240 x 48 mm
Gestione allarmi	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ingresso audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Materiale alloggiamento	Metallo, Plastica
Modalità di registrazione	Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento, allarme, VCA
Peso lordo	2,8 kg
Peso netto	2,1 kg
Potenza	65
Potenza PoE	50 W
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Riproduzione sincrona	4
Risoluzione @ frame rate max.	8MPx @ 25/30fps
Risoluzione uscita HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Risoluzione uscita VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz

Videosorveglianza ABUS IP Registratore PoE a 8 canali

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Registratore PoE a 8 canali

Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	IEEE 802.3 af/at
Supporto di memoria	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Umidità max.	90 %
Umidità min.	10
Uscita audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)