

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Dome 4MPx

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 1 von 3



Monitoraggio dettagliato in qualsiasi condizione di vento e meteo

Con una risoluzione dettagliata e ultraelevata di 2560 x 1440 pixel, la Mini Dome Camera TVIP44510 da 4MPx registra 25 fotogrammi al secondo e fornisce immagini nitidissime per uso domestico o in ufficio. Con la sua custodia robusta e protetta dalle intemperie con classe di protezione IP67, la telecamera dome può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno.

Ideale per l'uso in aree d'ingresso

La telecamera è ideale per il monitoraggio delle aree di ingresso grazie ai sensori di movimento integrati e alla potente funzione True WDR per la compensazione della retroilluminazione. Ha anche LED a infrarossi, che si attivano al buio. L'installazione viene effettuata senza ingombro di cavi: Per l'alimentazione elettrica tramite il cavo di rete (PoE) è necessario un solo cavo. Lo slot per schede microSD integrato può essere utilizzato per registrare video direttamente sulla fotocamera.

Accesso alle immagini dal vivo e alle registrazioni: sicuro e facile

La telecamera si collega direttamente all'applicazione ABUS Link Station sullo smartphone o sul tablet tramite una connessione criptata end-to-end (E2E) - e senza alcuna impostazione sul router. Con la versione Lite dell'app, fino a 60 minuti di flusso di dati (visualizzazione live/riproduzione) al mese via Internet o Wi-Fi sono completamente gratuiti. Oppure con ABUS Link Station Pro: Acquista una volta sola e accedi a dati illimitati per sempre.

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Dome 4MPx

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 2 von 3

L'intervallo IR effettivo dipende dal luogo di installazione.

Tecnologie

- Telecamera 4 MPx per interni ed esterni
- Risoluzione QHD (4MPx) dettagliata di 2560 x 1440 pixel con 25 immagini al secondo
- Ottimizzazione immagine True WDR: Dettagli nitidi anche in situazioni di controllo luce e di forti contrasti
- Rilevamento del movimento tramite software integrato
- Registrazioni 6 volte più lunghe con H.265 Plus
- LED a infrarossi integrati per visione notturna
- Facile accesso mobile con l'applicazione ABUS Link Station App - non sono necessarie impostazioni del router
- Invio di immagini via email
- Compatibile con la tecnologia PoE (Power over Ethernet)

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Dome 4MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	No
Angolo di visione orizzontale	98 °
Assorbimento di energia	6 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente
Browser supportati	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Colore	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale / Programma
Compatibile con	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compressione video	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Controllo del diaframma automatico	No
Diaframma	F1.6
Dimensioni	(Ø x H) 111 x 82,4 mm
Distanza focale	2,8 mm

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Dome 4MPx

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Dome 4MPx

Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Evento di base	Rilevazione del movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gestione allarmi	Email
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Mirroring
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Livelli utente	3
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,01 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Metallo
Microfono	No
Modalità di registrazione	Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	BLC / 3D DNR
Peso lordo	0,47 kg
Peso netto	0,32 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Protocolli di rete	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Risoluzione @ frame rate max.	2560 x 1440 @ 25/30 fps
Sensore di immagine	1/3" CMOS
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3af
Supporti compatibili	TVAC31500
Supporto di memoria	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Tempo di otturazione	1/3s - 1/100,000s
Tipo di protezione IK	10
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Umidità min.	10
Zone private	4