

Mini Tube IP 4 MPx (6 mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB64510C

Seite 1 von 2



Sorveglianza esterni discreta 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Date le sue dimensioni compatte, la telecamera IP Mini Tube è una telecamera discreta per gli ambienti interni ed esterni. La telecamera Tube è disponibile in numerose varianti con diversi obiettivi fissi, da 2,8 mm (IPCB64510A), da 4 mm (IPCB64510B) fino a 6 mm (IPCB64510C).

La telecamera IP Mini Tube garantisce stream di video con una risoluzione di 4 MPx e un massimo di 30 fotogrammi/s. L'alloggiamento IP67 resistente agli agenti atmosferici ne permette l'utilizzo in ambienti esterni, mentre i LED IR integrati ne garantiscono il funzionamento diurno e notturno. Si può accedere alla telecamera in qualunque momento comodamente tramite App.

3 varianti di obiettivo per una massima flessibilità

La telecamera IP Mini Tube è disponibile in 3 varianti con diversi obiettivi fissi e offre così la massima flessibilità nella progettazione e nell'installazione di progetti di videosorveglianza. La telecamera IP Mini Tube IPCB64510A con un obiettivo fisso di 2,8 mm e un angolo di osservazione orizzontale di 109° è perfetta per scene di videosorveglianza ad ampio angolo di osservazione. La telecamera IP Mini Tube IPCB64510C con un obiettivo fisso di 6 mm e un angolo di osservazione orizzontale di 53° è una perfetta opzione per l'installazione nei corridoi.

Registrazione e compatibilità

La registrazione viene effettuata a scelta su un registratore ABUS, su un software di registrazione video di terzi o in locale su una scheda micro SD.

Inoltre la telecamera è compatibile con la centrale di allarme ABUS Secvest e il sistema di controllo accessi ABUS wAppLoxx.

Messa in funzione confortevole

Mini Tube IP 4 MPx (6 mm)

Art.-Nr. IPCB64510C

Seite 2 von 2

La telecamera IP Mini Tube può essere montata al soffitto oppure alla parete. A questo scopo consigliamo la scatola per l'installazione ABUS (TVAC31480) che consente di collegare un cavo protetto sulla parete o sul soffitto. Per una messa in funzione facile e rapida della telecamera in rete è disponibile il software gratuito "ABUS IP Installer" in grado di rintracciare facilmente e rapidamente la telecamera nella rete e di supportarvi nella messa in funzione.

Nota: La telecamera non è dotata di un alimentatore, pertanto consigliamo un alimentatore a spina.

Il range IR effettivo dipende dal luogo d'uso. Superfici che assorbono la luce o oggetti che non rifrangono la luce IR nel campo visivo riducono il range IR ovvero generano un'immagine video troppo scura. Oggetti rifrangenti nelle immediate vicinanze della telecamera (grondaia, parete) possono inoltre causare nell'immagine riflessi di disturbo della luce IR.

Tecnologie

- Risoluzione 4 MPx: 2688 x 1520 @ 30 fps
- Obiettivo fisso da 6 mm
- Performance Ultra Low-Light per risultati eccellenti anche con scarsa illuminazione
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine
- Alloggiamento resistente agli agenti atmosferici (IP67)
- LED IR (portata fino a 10m)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC e PoE (802.3af)

Dati tecnici - Mini Tube IP 4 MPx (6 mm)

Colore	RAL9003
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
ONVIF	Profile G, S, T