

# Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 1 von 4



Monitoraggio in qualsiasi condizione di vento e meteo

Con una risoluzione elevata e dettagliata di 1920 x 1080 pixel, la telecamera dome TVIP82560 2MPx WLAN PTZ dome registra 25 immagini al secondo. Il robusto alloggiamento con protezione IP66 significa che la telecamera è pronta per qualsiasi condizione atmosferica. L'area di visualizzazione e registrazione può essere controllata manualmente, può essere ruotata di 355° e inclinata di 90°. Per un monitoraggio completo a 360°, incl. zoom ottico 4x (angolo di visione 32,6°-100,5°).

Ideale: per grandi superfici

La telecamera PTZ è ideale per il monitoraggio di grandi aree, come giardini o grandi parcheggi, grazie anche al WDR con 120 dB per la compensazione della retroilluminazione. Se necessario, il funzionamento avviene tramite PoE o WLAN. Lo slot per schede microSD integrato viene utilizzato per la registrazione direttamente nella telecamera e per la riproduzione tramite browser o app. Il rilevamento del movimento assicura un minore fabbisogno di memoria in anticipo. La telecamera è inoltre dotata di LED a infrarossi integrati per una visione fino a 20 metri al buio/notte (a seconda del luogo).

Accesso alle immagini dal vivo e alle registrazioni: sicuro e facile

La telecamera si collega direttamente all'applicazione ABUS Link Station sullo smartphone o sul tablet - e senza alcuna impostazione sul router. Con la versione Lite dell'app, fino a 60 minuti di flusso di dati (visualizzazione live/riproduzione) al mese via Internet o Wi-Fi sono completamente gratuiti. Oppure con ABUS Link Station Pro: Acquista una volta sola e accedi a dati illimitati per sempre.

## Tecnologie

- Telecamera WLAN PTZ 2MPx per interni ed esterni
- Risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) a 25 fps e 32,6° - 100,5° di angolo di visualizzazione per maggiori dettagli nell'immagine

# Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 2 von 4

- WDR (120 dB) per maggiori dettagli anche in controluce e forti contrasti
- Panoramica, inclinazione e zoom continuo tramite app o browser: per una visione panoramica a 360° con lunghezze focali di 2,8-12 mm e zoom ottico 4x (obiettivo zoom motorizzato).
- Rilevamento del movimento tramite software direttamente nella telecamera per ridurre i requisiti di memorizzazione e trovare rapidamente la registrazione desiderata
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- LED IR integrati per una migliore visibilità di notte/buio, fino a 20 metri
- Facile accesso mobile con l'applicazione ABUS Link Station App - non sono necessarie impostazioni del router
- Invio di immagini via e-mail o FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

## Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20 MHz
Angolo di visione orizzontale	32,6 – 100,5 °
Assorbimento di energia	5,3 W
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente
Browser supportati	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Collegamento di rete WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Colore	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale / Programma
Compatibile con	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con Smartvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compressione video	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Controllo del diaframma automatico	Sì
Diaframma	F1.6 - F2.7
Dimensioni	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Distanza focale	2,8 - 12 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Evento di base	Rilevazione del movimento

# Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 3 von 4

## Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,4 - 2,4835 GHz
Gestione allarmi	Email
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Mirroring
Intervallo di rotazione/inclinazione	0° - 355°
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Livelli utente	3
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,005 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Metallo / Plastica
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Numero preimpostazioni	300
Numero utenti	32
ONVIF	Profile S / Profile G
Ottimizzazione immagine	BLC / WDR
Peso lordo	0,818 kg
Peso netto	0,409 kg
Portata IR (fino a)	20 m
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolli di rete	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Risoluzione	2MPx
Risoluzione @ frame rate max.	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensibilità	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Sensore di immagine	1/3" CMOS
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3af
Supporti compatibili	TVAC31530
Supporto di memoria	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Tecnologia	Rete
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-30 °C

# Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 4 von 4

## Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Tempo di otturazione	1s - 1/100,000s
Tipo di protezione IK	10
Tipo di protezione IP	66
Umidità max.	95 %
Umidità min.	10
Velocità di inclinazione	100° / s
Velocità di orientamento	100° / s
Zone private	4