



Sorveglianza discreta di ambienti interni ed esterni

La videocamera mini analogica per esterni giorno/notte è particolarmente adatta per l'ampliamento del registratore a 4 canali TVVR33601 e del set di videosorveglianza TVVR33620T/D. Essa convince per il suo sobrio design e l'elevata classe di protezione (IP67), grazie alla quale essa può essere impiegata sia in ambienti interni che esterni e senza una custodia protettiva contro le intemperie. Grazie all'alta risoluzione per immagini fedeli nei dettagli pari a 600 TVL, essa fornisce immagini video che permettono di riconoscere le persone con precisione.

Flessibilità nelle possibilità di montaggio

Grazie al cavo combinato da 30 m e l'alimentatore in dotazione, viene garantito un montaggio rapido e semplice.

Il range IR effettivo dipende dal luogo d'uso. Superfici che assorbono la luce o oggetti che non rifrangono la luce IR nel campo visivo riducono il range IR ovvero generano un'immagine video troppo scura. Oggetti rifrangenti nelle immediate vicinanze della telecamera (grondaia, parete) possono inoltre causare nell'immagine riflessi di disturbo della luce IR.

Tecnologie

- Videocamera per esterni giorno/notte compatta
- Molteplici possibilità di applicazione della videocamera, sia internamente che all'esterno
- Design sobrio ed elevata classe di protezione (IP67)
- Elevata risoluzione fedele nei dettagli, grazie a 600 linee TV
- Incl. 1 cavo coassiale di 30 metri
- Ideale per l'ampliamento da TVVR33601 o TVVR33620T

Videocamera Mini per Esterni Giorno/Notte



Art.-Nr. TVCC40011

Seite 2 von 2

Dati tecnici - Videocamera Mini per Esterni Giorno/Notte

Alimentazione di tensione DC	12 V
Angolo di visione orizzontale	75 °
Commutazione giorno/notte	Electromechanical IR-cut filter
Dimensioni	58 x 61 x 158 mm
Distanza focale	2,8 mm
LED IR	Sì
Luminosità min. (IR)	0 lx
Peso lordo	1,3 kg
Peso netto	0,33 kg
Risoluzione	720 x 480
Sensore di immagine	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Struttura	Tube
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	90 %