

# IP Dome a sfera 4 MPx (4 mm, luce bianca)

Art.-Nr. IPCS54511B

Seite 1 von 4



## TELECAMERA DI SORVEGLIANZA COMPATTA 4 MPX 24/7

La telecamera IP Dome a sfera a colori giorno/notte garantisce le migliori immagini di sorveglianza in risoluzione 4 MPx. Alloggiamento IP67 resistente alle intemperie progettato per l'uso esterno. I LED esterni a luce bianca offrono immagini nitide di giorno e di notte. Si può accedere alla telecamera in qualunque momento tramite App mobile.

### Sorveglianza al top al buio

Immagini a colori nitide al buio totale grazie alla tecnologia a colori giorno/notte, ricche di dettagli per prove schiacciati. La minima luce residua è efficacemente amplificata dall'obiettivo speciale e dal sensore di immagine extra sensibile alla luce, mentre i LED a luce bianca forniscono al sensore luce supplementare dosata.

### Per distanze maggiori

La telecamera IP Dome sorveglia un angolo di osservazione orizz. da 95° a 108° (variante B o A).

### Riconoscimento oggetti autom.

La telecamera di sicurezza distingue i movimenti rilevanti (persone, veicoli) dalle interferenze (rami, luce, ecc.), riducendo al minimo gli allarmi di movimento non necessari.

### Registrazione e compatibilità

Registrazione effettuata su ABUS NVR, VMS/software o scheda microSD. La telecamera è compatibile con ABUS Secvest, Secoris e wAppLoxx Pro.

### Facile installazione

La telecamera può essere montata al soffitto oppure alla parete (fissaggio da parete/scatola per l'installazione disponibili). Per il collegamento alla rete è disponibile il software gratuito "ABUS IP Installer".

# IP Dome a sfera 4 MPx (4 mm, luce bianca)

Art.-Nr. IPCS54511B

Seite 2 von 4

Note: Non dotata di alimentatore, PoE.

La portata effettiva dei LED dipende dal luogo d'uso.

## Tecnologie

- Risoluzione 4 MPx (2.688 x 1.520 @ 25 fps) per immagini di sorveglianza nitide
- Obiettivo fisso da 4 mm per distanze maggiori (angolo di osservazione di 95°)
- Immagini a colori dettagliate e altamente utilizzabili al buio grazie alla tecnologia a colori giorno/notte; amplifica efficacemente anche la minima luce ambientale utilizzando un obiettivo speciale e un sensore di immagine molto sensibile alla luce
- Illuminazione discreta campo visivo con LED luce bianca (30 m max. di portata) per immagini a colori accurate al buio totale (ad es. interni); illuminazione finemente dosata per sensore immagine sensibile alla luce (appena visibile all'occhio umano)
- Riconoscimento oggetti (persone e veicoli): Analisi dei contenuti del video con differenziazione completamente automatica tra persone/veicoli e interferenze (rami, luce, ecc.)
- Uscita opzionale di 3 stream video in risoluzione ideale, ad es. per immagini live, registrazioni, accesso mobile ecc.
- Alloggiamento robusto e resistente agli agenti atmosferici (IP67) con LED a luce bianca esterni per risultati di immagine nitidi senza riflessi fastidiosi nella cupola di vetro
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot scheda microSD per backup interno dati, crittografata per un'elevata sicurezza dati (opzionale)
- 12 V CC e PoE (802.3af)

## Dati tecnici - IP Dome a sfera 4 MPx (4 mm, luce bianca)

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	128 mm
Altre funzioni	Object Classification Person/Vehicle
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Angolo di visione orizzontale	95 °
Angolo di visione verticale	49 °
Assorbimento di energia	7 W
Audio	Integrato: Microfono
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Collegamenti	1 x RJ45, 1 x DC
Collegamento di rete LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Compatibile con	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatibile con ABUS Link Station	Sì

# IP Dome a sfera 4 MPx (4 mm, luce bianca)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS54511B

Seite 3 von 4

## Dati tecnici - IP Dome a sfera 4 MPx (4 mm, luce bianca)

Compatibile con Comfion	Sì
Compatibile con Secoris	Sì
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compensazione del controllo luce	WDR, BLC, HLC
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Corrente assorbita	600 mA
Diaframma con illuminazione minima (colore)	F1.0
Dimensioni	(LxBxH) 139x139x128 mm
Distanza focale	4 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funzioni	Scene Change Detection, Region of Interest
Funzioni aggiuntive	Gamma di luce bianca fino a 30 m
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
Integrazione dell'immagine	Sì
LED a luce bianca	2 pz.
Larghezza	139 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK
Luminosità min. (colore)	0,0005 lx
Lunghezza	139 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Numero flussi	3
Numero utenti	32
Obiettivo	Fix
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Otturatore elettronico	1/3 - 1/100000 s
Peso lordo	0,7 kg

# IP Dome a sfera 4 MPx (4 mm, luce bianca)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS54511B

Seite 4 von 4

## Dati tecnici - IP Dome a sfera 4 MPx (4 mm, luce bianca)

Peso netto	1 kg
Pixel (effettivi)	2688(H) x 1520(V) pixel
Portata luce bianca (fino a)	30 m
Protocolli videocamera di rete	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Rilevamento del movimento	8 zones
Risoluzione	4MPx
Risoluzione @ frame rate max.	2688 x 1520 @ 30 fps
Sensore di immagine	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sistema video	IP
Standard PoE	IEEE 802.3af
Struttura	Dome
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di montaggio	Ceiling, Wall
Tipo di protezione IP	67
Tipo di telecamera	Dome
Umidità max.	95 %
Zone private	4
Zoom digitale	Sì