

IP Mini Dome 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Seite 1 von 4



PICCOLA TELECAMERA, GRANDI RISULTATI: PER UNA SORVEGLIANZA PROFESSIONALE

IP Mini Dome è una telecamera di sorveglianza discreta.

Sorveglianza discreta 24 ore su 24, 7 giorni su 7

La telecamera IP Mini Dome garantisce stream di video con una risoluzione di 4 MPx. Con il suo alloggiamento IP67 e i LED IR integrati, è adatta all'uso interno ed esterno, di giorno e di notte.

2 varianti di obiettivo per una massima flessibilità

La telecamera è disponibile con 2 lunghezze focali - per una progettazione e un'installazione ottimale di sistemi di sorveglianza: 2,8 mm (angolo di osservazione 103°, IPCB44511A) per riprese grandangolari e 4 mm (83°, IPCB44511B) per distanze maggiori.

Riconoscimento oggetti autom.

La telecamera di sicurezza distingue in modo affidabile i movimenti rilevanti (persone, veicoli) dalle interferenze (rami, luce, ecc.), riducendo al minimo gli allarmi di movimento non necessari.

Registrazione e compatibilità

Registrazione effettuata su un registratore ABUS, su un software di gestione video o in locale su scheda micro SD. La telecamera è compatibile con ABUS Secvest, Secoris e WLX Pro.

Messa in funzione confortevole

Sono disponibili per il montaggio a soffitto o a muro la scatola per l'installazione (TVAC32400) e il fissaggio per parete (TVAC32420). Il software gratuito ABUS IP Installer semplifica la configurazione della rete.

App ABUS Link Station: accesso dal vivo, notifiche push

Facile accesso all'app mobile per visualizzazione dal vivo, riproduzione e notifiche push in caso di eventi, incl. IPv6.

IP Mini Dome 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Seite 2 von 4

Note: Non dotata di alimentatore, alimentazione di corrente tramite PoE.

La portata IR effettiva dipende dal luogo d'uso.

Tecnologie

- Risoluzione 4 MPx (2.688 x 1.520 @ 25 fps) per immagini di sorveglianza nitide
- Obiettivo fisso da 2,8 mm per una buona visione d'insieme (angolo di osservazione di 103°)
- Performance Ultra Low-Light per risultati d'immagine eccellenti anche con scarsa illuminazione
- Riconoscimento oggetti (persone e veicoli): rilevamento del movimento con differenziazione completamente automatica tra persone/veicoli e interferenze (rami, luce, ecc.)
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine, forte controluce, ecc.
- Robusto alloggiamento resistente agli atti di vandalismo e agli agenti atmosferici (IK08, IP67)
- LED IR per visione nitidissima al buio (fino a 20 m di portata), senza riflessi di disturbo nella cupola di vetro (LED esterni)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC e PoE (802.3af)

Dati tecnici - IP Mini Dome 4 MPx (2,8 mm)

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	58 mm
Altre funzioni	Object Classification Person/Vehicle
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Angolo di visione orizzontale	103 °
Angolo di visione verticale	55 °
Assorbimento di energia	8,5 W
Attacco obiettivo	M12
Audio	Integrato: Microfono
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Collegamenti	1 x RJ45, 1 x DC
Collegamento di rete LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Comfion	Sì

IP Mini Dome 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Seite 3 von 4

Dati tecnici - IP Mini Dome 4 MPx (2,8 mm)

Compatibile con Secoris	Sì
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compensazione del controluce	WDR, BLC, HLC
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Corrente assorbita	650 mA
Diametro	109 mm
Dimensioni	(LxWxH) 109x109x58 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Funzioni	Scene Change Detection, Region of Interest
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
LED IR	Sì
Larghezza	109 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,003 lx
Lunghezza	109 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Numero LED IR	2
Numero flussi	3
Numero utenti	32
ONVIF	Profile G, S, T
Obiettivo	Fix
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Otturatore elettronico	1/3 - 1/100000 s
Peso lordo	0,65 kg

IP Mini Dome 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Seite 4 von 4

Dati tecnici - IP Mini Dome 4 MPx (2,8 mm)

Peso netto	0,38 kg
Pixel (effettivi)	2688(H) x 1520(V) pixel
Portata IR (fino a)	20 m
Protocolli videocamera di rete	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Rilevamento del movimento	8 zones
Risoluzione	4MPx
Risoluzione @ frame rate max.	2688 x 1520 @ 30 fps
Sensore di immagine	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	IEEE 802.3af
Struttura	Mini Dome
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di montaggio	Ceiling, Wall
Tipo di protezione IK	8
Tipo di protezione IP	67
Tipo di telecamera	Mini Dome
Umidità max.	95 %
Zone private	4
Zoom digitale	Sì