

Telecamera Mini Dome WLAN 2MPx (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 1 von 3



Telecamera di sorveglianza WLAN discreta in presenza di vento e intemperie

La telecamera Mini Dome WLAN da 2 MPx può essere utilizzata in modo versatile per la videosorveglianza grazie alla sua risoluzione Full HD (1920 x 1080p) e all'angolo di visione di 111°.

Uso flessibile, buone immagini

Per la casa, l'ufficio o i locali aziendali: grazie alla sua custodia robusta e resistente alle intemperie con grado di protezione IP66, la telecamera Mini Dome è adatta per l'uso interno ed esterno. Grazie al True WDR con 120 dB, padroneggia condizioni di luce fortemente fluttuanti, ad esempio con molto controllo come nell'area d'ingresso o all'aperto. La telecamera IP dispone anche di LED a infrarossi per una buona visibilità al buio/di notte fino a 30 m (a seconda della posizione).

Archiviazione efficiente

Uno slot schede microSD consente la registraz. nella telecamera e la riproduz. via browser o app. Grazie alla compressione H.265 Plus dei dati video, i registratori compatibili memorizzano dati fino a 4 volte più efficientemente (rispetto a H.264). Il rilevamento del movimento assicura un ridotto fabbisogno di memoria in anticipo.

Installazione semplice e flessibile

La trasmissione delle immagini avviene tramite WLAN e c'è solo un cavo di alimentazione che porta alla presa. Installazione rapida nella rete tramite ABUS IP Installer.

Accesso all'app mobile

L'applicazione ABUS Link Station per smartphone/tablet offre un accesso mobile alla telecamera, senza dover effettuare alcuna impostazione sul router. Gratis con la versione Lite: fino a 60 min. di flusso dati (live//playback) al mese. La versione Pro offre un accesso illimitato a tutti i dati.

Telecamera Mini Dome WLAN 2MPx (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 2 von 3

Tecnologie

- Telecamera WLAN da 2MPx per uso interno ed esterno (specialmente per montaggio a soffitto); piccola ma potente: versatile telecamera compatta WiFi con caratteristiche professionali, incl. slot schede microSD per registrazione locale nella telecamera
- Risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e angolo di visione di 111° per maggiori dettagli nell'immagine, una buona panoramica e una registrazione fluida a 25 fotogrammi/secondo
- Ottimale per una discreta videosorveglianza 24/7 in azienda o a casa, con qualsiasi vento e condizione meteorologica (grado di protezione IP66)
- Rilevamento movimento nella telecamera, per minore spazio di archiviazione e rapida individuazione della scena ricercata; con compress. video H.265 Plus per registrazioni più lunghe con uso efficiente dello spazio di archiviaz. su registratori/NVR
- True WDR (120 dB) per immagini migliori in condizioni di controllo luce e LED IR integrati per una migliore visibilità notturna/in presenza di oscurità fino a 30 metri
- Facile accesso mobile con smartphone e tablet tramite l'app ABUS Link Station, senza dover effettuare impostazioni sul router; opzionale: Registrazione (più telecamere in parallelo) su videoregistratore di rete/NVR (compatib. con H.265 Plus) o NAS
- 2 antenne WLAN per una connettività stabile e una trasmissione dati wireless a lungo raggio (tecnologia dell'antenna duplex)
- Microfono e altoparlante per un comodo interfono tramite app (audio a 2 vie), ad esempio nell'area d'ingresso; nonché allarme acustico tramite altoparlante (uscita allarme acustico)
- Invio di immagini in caso di allarme di movimento via e-mail / FTP
- Telec. standard per l'autoinstallazione da parte di utenti tecnicamente esperti (alimentat. 12V DC)

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome WLAN 2MPx (Full HD 1080p)

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altoparlante	Sì
Angolo di visione orizzontale	111 °
Angolo di visione verticale	57 °
Assorbimento di energia	7 W
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Collegamento di rete WLAN	802.11b/g/n
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Dimensioni	(LxWxH) 126x126x96 mm
Distanza focale	2,8 mm

Telecamera Mini Dome WLAN 2MPx (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome WLAN 2MPx (Full HD 1080p)

Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,005 lx
Materiale alloggiamento	Plastica
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	3D DNR
Peso lordo	1,1 kg
Peso netto	0,6 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Risoluzione	2MPx
Risoluzione @ frame rate max.	1920 x 1080 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Struttura	Dome
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di protezione IP	66
Umidità max.	95 %