

Telecamera per Interni con Funzione Pan/Tilt WLAN HD 720p

Art.-Nr. TVIP21560

Seite 1 von 3



Affidabile rilevamento e gestione allarmi in ambienti interni

Questa telecamera pan/tilt WLAN rappresenta una soluzione di videosorveglianza versatile per impieghi in abitazioni e uffici. La telecamera è collegabile alla rete tramite WLAN senza cavo LAN supplementare e dispone di una funzione di rilevamento del movimento con sensore a infrarossi passivo, nonché di un altoparlante integrato che emette un forte segnale acustico in caso di allarme. L'altoparlante e il microfono incorporato consentono inoltre la comunicazione audio a due vie tramite l'interfaccia web della telecamera e un microfono collegato al computer. Attraverso l'uscita dell'allarme è possibile collegare segnalatori di allarme esterni che reagiscono in caso di attivazione, come una sirena o una luce.

Immagini di sorveglianza dettagliate giorno e notte

La telecamera di sorveglianza fornisce 25 immagini dettagliate al secondo con una risoluzione HD fino a 1280 x 720 pixel. Supporta sia formati di trasmissione di elevata qualità, sia di qualità inferiore ma più rapidi ed efficienti (H.264 e Motion JPEG).

La telecamera dispone inoltre di 12 LED infrarossi integrati, che si attivano al buio e la rendono adatta a una sorveglianza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Anche in totale oscurità, la telecamera rileva immagini dettagliate e consente l'identificazione di oggetti fino a 5 metri di distanza. La funzione WDR garantisce invece in controllo un bilanciamento ottimale dei contrasti dell'immagine.

Accesso mobile a immagini live da qualsiasi parte del mondo

Il comando delle funzioni PT (PT indica le funzioni pan e tilt, ossia orientamento e inclinazione) può avvenire tramite App iOS IPCam o browser. Anche l'accesso mobile alle immagini live avviene via web, in modo particolarmente comodo tramite App per telefono cellulare o tablet. La telecamera offre anche l'opzione di inviare i dati video via e-mail. Il tasto WPS serve a facilitare la configurazione del collegamento WLAN necessario. Lo slot integrato per schede micro SD serve alla memorizzazione interna dei dati come soluzione di backup.

Telecamera per Interni con Funzione Pan/Tilt WLAN HD 720p

Art.-Nr. TVIP21560

Seite 2 von 3

Il range IR effettivo dipende dal luogo d'uso. Superfici che assorbono la luce o oggetti che non rifrangono la luce IR nel campo visivo riducono il range IR ovvero generano un'immagine video troppo scura. Oggetti rifrangenti nelle immediate vicinanze della telecamera (grondaia, parete) possono inoltre causare nell'immagine riflessi di disturbo della luce IR.

Tecnologie

- Telecamera con funzione pan/tilt WLAN, con funzione di visione notturna a infrarossi e rilevamento del movimento
- Risoluzione della telecamera molto dettagliata (1280 x 720 pixel con 25 immagini al secondo)
- Con altoparlante integrato per allarme ad alto volume in caso di necessità
- Accesso mobile e via web a immagini live e funzione di orientamento e inclinazione tramite App IPCaAm e browser
- Slot per schede micro SD integrato, per la memorizzazione interna dei dati come soluzione di backup
- 12 LED IR integrati (attivazione al buio)
- Rilevamento del movimento grazie al sensore a infrarossi passivo
- Con funzione WDR per la compensazione del controllo, ideale per le zone d'ingresso
- Salvataggio dei dati video su NAS/unità di rete
- Tasto WPS per una facile configurazione del collegamento WLAN

Dati tecnici - Telecamera per Interni con Funzione Pan/Tilt WLAN HD 720p

Accesso simultaneo alla rete	Js
Alimentazione di tensione DC	5 V DC (+/-10 %) V
Altezza	130 mm
Angolo di visione orizzontale	52,4 °
Assorbimento di energia	7 W
Audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
Bilanciamento del bianco	AWB
Browser supportati	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Campo dinamico (WDR)	Soft WDR dB
Certificazioni	CE, RoHS, Reach
Cifratura	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Collegamento di rete LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Collegamento di rete WLAN	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Compatibile con	TVVR36000
Compatibile con Secvest	Sì
Compensazione del controllo	BLC, DWDR
Compressione video	H.264, MJPEG
Corrente assorbita	580 mA
Distanza focale	4,0 mm @ F2.0 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	DNR

Telecamera per Interni con Funzione Pan/Tilt WLAN HD 720p

Art.-Nr. TVIP21560

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Telecamera per Interni con Funzione Pan/Tilt WLAN HD 720p

Frame rate	1280 x 720 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps
Gestione allarmi	E-Mail
Ingresso allarme (NO/NC)	1
Intervallo di rotazione/inclinazione	0° - 355° / -20° - 90°
LED IR	12
Larghezza	100 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Luminosità min. (B/N)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,1 lx
Lunghezza	102 mm
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	1280 x 720, 640 x 480
Obiettivo	F2.0, 4.0
Otturatore elettronico	1/25 - 1/100.000 s
Pacchetto lingua	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Pixel (effettivi)	1280(H) x 960(V) pixel
Pixel (totali)	1280(H) x 960(V) pixel
Portata IR (fino a)	10 m
Portata PIR	10 m
Protocolli videocamera di rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, Bonjour
Rapporto segnale-disturbo	3D DNR dB
Rilevamento del movimento	3 zones
Risoluzione @ frame rate max.	1280 x 960 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/4" Progressive Scan CMOS
Software	ABUS VMS Express
Supporto di memoria	microSD (64 GB)
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Umidità max.	95 %
Zone private	4