

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 1 von 3



Videosorveglianza altamente dettagliata anche con pioggia e vento

Grazie all'elevata risoluzione e alla fedeltà ai dettagli con 1920 x 1080 pixel, la telecamera per esterni TVIP62560 WLAN HD 1080p registra 25 immagini al secondo rappresentando così la soluzione ideale di videosorveglianza per le molteplici applicazioni in casa o al lavoro. L'alloggiamento robusto e a prova di intemperie con classe di protezione IP67 garantisce l'utilizzo della telecamera sia per interni che per esterni.

Luogo d'impiego ideale: Zona d'ingresso

Grazie al sistema dei sensori di movimento integrati e alla funzione WDR per la compensazione del controllo luce, la telecamera è particolarmente adatta per la sorveglianza delle zone d'ingresso. Lo slot integrato per schede micro SD serve alla memorizzazione interna dei dati come soluzione di backup. La telecamera dispone inoltre di LED infrarossi integrati, che si attivano al buio. Nessun fastidioso groviglio di cavi con questo tipo di installazione. Due opzioni lo consentono: L'alimentazione elettrica tramite il cavo di rete (Power over Ethernet - PoE) o il funzionamento via WLAN, quindi diventa necessario posare solo il cavo elettrico.

Immagini live accessibili ovunque voi siate nel mondo

L'accesso mobile alle immagini live avviene via Web, in modo particolarmente comodo tramite App per telefono cellulare o tablet. La telecamera offre anche l'opzione di inviare i dati video via e-mail. Il tasto WPS serve a facilitare la configurazione del collegamento WLAN necessario.

Il range IR effettivo dipende dal luogo d'uso. Superfici che assorbono la luce o oggetti che non rifrangono la luce IR

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 2 von 3

nel campo visivo riduco il range IR ovvero generano un'immagine video troppo scura. Oggetti rifrangenti nelle immediate vicinanze della telecamera (grondaia, parete) possono inoltre causare nell'immagine riflessi di disturbo della luce IR.

Tecnologie

- Telecamera WLAN 2MPx per interni ed esterni
- Risoluzione Full HD (2MPx) dettagliata di 1920 x 1080 pixel con 25 immagini al secondo
- Dotata di funzione DWDR per la compensazione del controllo luce - ideale per la sorveglianza di ingressi
- Rilevamento del movimento tramite software integrato
- LED a infrarossi integrati per prestazioni notturne ottimali
- Invio di immagini via email
- Possibilità di eseguire il backup dei dati dallo slot per scheda microSD integrato
- Accesso mobile e via web a immagini in tempo reale tramite App IPCam Plus e browser
- Tasto WPS per una facile configurazione del collegamento WLAN
- Compatibile con la tecnologia PoE (Power over Ethernet)

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube WLAN 2MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	No
Ampiezza canale	20 MHz
Angolo di visione orizzontale	85 °
Assorbimento di energia	5,8 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente
Browser supportati	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Cifratura	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Collegamento di rete WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Colore	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale / Programma
Compatibile con	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compressione video	H.264 / MJPEG
Diaframma	F2.0
Dimensioni	(Ø x L) 70 x 157 mm
Distanza focale	2,8 mm

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube WLAN 2MPx

Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,4 - 2,4835 GHz
Gestione allarmi	Email
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Mirroring
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Livelli utente	3
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,028 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Metallo / Plastica
Microfono	No
Modalità di registrazione	Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	BLC / Digital WDR
Peso lordo	0,778 kg
Peso netto	0,5 kg
Portata IR (fino a)	20 m
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolli di rete	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Risoluzione @ frame rate max.	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensibilità	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Sensore di immagine	1/2.8" CMOS
Software	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3af
Supporto di memoria	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Zone private	4