

# Modulo video IP a 2 fili per citofono

Art.-Nr. TVHS21010

Seite 1 von 2



## COMPLETAMENTE MODULARE: VIDEOCITOFONO

Consente di vedere le persone di fronte alla porta, parlare con loro ed aprire la porta. Facile da installare, adattabile modularmente a qualsiasi edificio e ai desideri individuali degli utenti.

### Ottimale postazione citofonica e video

Il modulo video è l'unità di comando centrale del sistema ModuVis. La configurazione base per una postazione citofonica con 1 campanello è dotata di telecamera, microfono e altoparlante per la comunicazione interfonica. Trasmette la voce in modo chiaro, distinto e senza distorsioni. La telecamera integrata a 2 megapixel visualizza l'area d'ingresso al suono del campanello di giorno e di notte grazie ai LED IR. Un apriporta elettronico è collegato agli ingressi e alle uscite relè.

### Comodo utilizzo: Monitor o app

L'utente gestisce il sistema ModuVis (modulo video e altri) sul monitor da 7"/10" o sullo smartphone/tablet tramite l'applicazione ABUS Link Station.

### Installazione a 2 fili

La comunicazione tra il modulo video a 2 fili TVHS21010, il monitor e gli altri moduli avviene tramite distributore a 2 fili (TVHS21310). Variante IP/PoE: vedere TVHS20001.

### Completamente modulare, ampiamente espandibile

Il vantaggio è chiaro: a seconda del numero di appartamenti e delle esigenze locali, si aggiungono semplicemente ulteriori moduli al sistema, consentendo così l'installazione di max. 49 campanelli e viene integrato un monitor per ogni parte. Garantisce un maggiore grado di sicurezza: è possibile, infatti, integrare fino a 16 telecamere IP per la videosorveglianza. A prescindere dalla variante di modulo video e monitor (a 2 fili o IP/PoE/WLAN) selezionata, i

# Modulo video IP a 2 fili per citofono

Art.-Nr. TVHS21010

Seite 2 von 2

---

sistemi sono compatibili tra loro.

---

## Tecnologie

- Modulo video a 2 fili per il sistema citofonico ModuVis come configurazione base di una postazione citofonica (1 campanello), ampliabile con ulteriori moduli fino a 49 campanelli
  - Unità di comando centrale del sistema citofonico (obbligatoria per tutte le installazioni a 2 fili)
  - Telecamera diurna/notturna da 2 Mpx con LED IR e angolo di osservazione a 145° per una visione ottimale al suono del campanello
  - Allarme push sul terminale mobile tramite l'applicazione ABUS Link Station
  - Microfono e altoparlante di prima scelta per una qualità vocale molto elevata (suoni vocali chiari e filtraggio dei rumori di fondo)
  - Pulsanti campanello retroilluminati
  - Audio, video e tensione mediante collegamento a 2 fili
  - Ulteriori ingressi o uscite relè, ad es. per apriporta (apriporta elettronico)
  - Protezione dalle intemperie con IP65, montabile in maniera flessibile con telaio a parete/incasso
-