



Precisione e chiarezza. In 4K

Questa telecamera di sorveglianza smart invia info precise, offre registrazioni 4K ultra nitide, è dotata di funzioni di interfono, allarme e molto altro

A volte, altre telecamere inviano continue notifiche push. Ma l'evento scatenante è davvero importante? Invece di affidarsi al caso, bisogna poter contare sulla telecamera. E, in caso di emergenza, deve esserci chiarezza.

SmartLook pan & tilt risolve il problema: Distingue in modo completamente automatico tra persone, animali e veicoli. Deciderete voi cosa è importante e solo allora riceverete una notifica push tramite l'app mobile App2Cam Plus. In questo modo risparmiate tempo e riducete lo stress.

Un altro punto di forza: La telecamera offre una qualità d'immagine brillante giorno e notte. Salva le registrazioni ad altissima risoluzione in 4K.

Inoltre, tutte le funzioni sono sempre disponibili gratuitamente con l'app: ad esempio, per nascondere aree private e pubbliche o per girare rapidamente l'inquadratura della telecamera in una certa posizione. Lo stesso vale per l'accesso in movimento e la funzione interfono, ad esempio per la comunicazione senza contatto con i postini. Con la scheda di memoria microSD inclusa, la telecamera è pronta a registrare immediatamente e l'app mostra anche quello che è successo fino a 5 secondi prima del riconoscimento di movimento (pre-recording).

La telecamera di sicurezza intelligente è pronta per l'uso immediato dopo una configurazione semplicissima, è resistente alle intemperie e ideale per l'uso all'aperto. Ha ciò che serve per un funzionamento conforme alla protezione dati. È compatibile con il sistema di allarme wireless Smartvest. A breve anche con l'app ABUS One: Con un'unica app è possibile accedere alle funzioni più importanti della telecamera e gestire altri dispositivi intelligenti di ABUS: intelligente, affidabile, conveniente.

# SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 2 von 4

## Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza intelligente e impermeabile per pan & tilt con app gratuita per smartphone, registrazioni con risoluzione 4K/UHD, visione notturna, rilevamento intelligente del movimento, notifica push, funzione interfono e molto altro
- Pronta per l'uso immediato, senza necessità di account/abbonamento: scheda di memoria microSD integrata e sostituibile in dotazione
- Facile messa in funzione in pochi minuti: con l'applicazione App2Cam Plus per smartphone/tablet e Bluetooth®
- Posizionamento flessibile all'esterno: connessione alla rete domestica tramite Wi-Fi con alta stabilità e portata (2,4 o 5 GHz) o tramite cavo LAN
- Riconoscimento e differenziazione completamente automatici degli oggetti (persone, animali, veicoli), invio di messaggi push/email mirati, ignora le interferenze (rami, foglie, luce, ecc.)
- Tutte le funzioni sono sempre gratuite: Immagini dal vivo, zoom digitale, audio a 2 vie tramite altoparlante e microfono, suono della sirena, memoria, aggiornamenti over-the-air e molto altro
- Personalizzazione libera di tutte le impostazioni: Sensibilità del rilevatore di movimento, aree di immagine senza rilevamento, rotazione rapida semiautomatica tramite app su 3 posizioni definibili (preimp. in inglese) ecc.
- Rispetto della protezione dei dati grazie alla registrazione senza suono, alla memoria circolare e alle aree dell'immagine oscurate a seconda delle esigenze (cosiddette zone di privacy, anche per aree pubbliche e proprietà confinanti)
- Registra in Ultra HD (8 MP), visione notte fino a 20 m, protezione IP66 (resistente alle intemperie)
- Compatibile con l'app Smartvest e presto con ABUS One

## Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Accesso simultaneo alla rete      | 3   |
| Alimentazione di tensione DC      | 5 V   |
| Altoparlante                      | Sì  |
| Ampiezza canale                   | 20 MHz  |
| Analisi del contenuto video (VCA) | Rilevamento di esseri umani / animali / veicoli |
| Angolo di visione orizzontale     | 85 °  |
| Angolo di visione verticale       | 45 °  |
| Assorbimento di energia           | 4 W   |
| Bilanciamento del bianco          | AWB   |
| Cifratura                         | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)       |
| Collegamento di rete              | Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)                  |
| Collegamento di rete WLAN         | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax                         |
| Colore                            | bianco  |
| Commutazione giorno/notte         | Auto  |
| Compatibile con Secoris           | No  |
| Compatibile con Secvest           | No  |

# SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 3 von 4

## Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Compatibile con Smartvest            | Sì   |
| Compatibile con wAppLoxx             | No   |
| Compressione audio                   | AAC  |
| Compressione video                   | H.264/ H.264+  |
| Controllo del diaframma automatico   | Sì   |
| Diaframma                            | F2.0   |
| Dimensioni                           | 210 x 120 x 160 mm   |
| Distanza focale                      | 4 mm   |
| Evento di base                       | Rilevamento oggetti + maschera di movimento                    |
| Filtro infrarossi orientabile        | Sì   |
| Gamma di frequenza                   | 2,400 -2,485 / 5,0 GHz   |
| Gestione allarmi                     | Notifica push / E-Mail   |
| Ingresso audio                       | Microfono  |
| Intervallo di rotazione/inclinazione | 270° Orizzontale / 80° Verticale                               |
| LED IR                               | Sì   |
| Luminosità min. (IR)                 | 0 lx   |
| Luminosità min. (colore)             | 1 lx   |
| Lunghezza d'onda ottica              | 940 nm   |
| Materiale alloggiamento              | la plastica  |
| Memoria pre/post allarme             | fino a 5 sec.  |
| Microfono                            | Sì   |
| Modalità di registrazione            | Con rilevamento del movimento / Manuale                        |
| Modalità di risoluzione              | 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)                     |
| Numero preimpostazioni               | 3  |
| Numero utenti                        | 3  |
| Portata IR (fino a)                  | 20 m   |
| Portata radio                        | 10-30 metri, a seconda delle condizioni locali m               |
| Potenza di trasmissione              | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Protocolli di rete                   | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP                              |
| Risoluzione @ frame rate max.        | 4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps                  |
| Sensibilità                          | -90 dBm  |
| Sensore di immagine                  | 1/2.8" CMOS  |
| Software                             | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)                           |
| Struttura                            | PTZ  |
| Supporto di memoria                  | Micro-SD (fino a 128GB)  |
| Temperatura di esercizio max.        | 50 °C  |

# SmartLook pan & tilt



Art.-Nr. PPIC52520

Seite 4 von 4

## Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Temperatura di esercizio min. | -10 °C                  |
| Tipo di protezione IP         | 66                      |
| Tipo di spina                 | Spina-DC: 3,5 x 1,35 mm |
| Umidità max.                  | 90 %                    |
| Umidità min.                  | 20                      |
| Uscita audio                  | Altoparlante            |
| Velocità in bit audio         | 16 Kbit/s               |
| Zone private                  | 3                       |