

Universeel Analooq HD Boxtype 1080p

Art.-Nr. HDCC50000

Seite 1 von 3



Tot 500 meter transmissiebereik in Full HD

Deze Analooqe HD Box Camera met hoge resolutie verzendt videobeeldgegevens in Full HD 1080p resolutie via een tot 500 meter lange coaxkabel. Deze is uitgerust met de snel installeerbare HD-TVI-technologie in HD-resolutie en biedt daarmee uiterst flexibele keuzemogelijkheden.

Ruisvrije beelden en een perfecte helderheidscompensatie

Dankzij geïntegreerde WDR-functie is de camera ideaal voor het gebruik bij zeer hoge contrastverhoudingen (bijv. sterke lichtinval door raam met relatief donker objectbereik op de voorgrond). De 3D DNR-functie voor gegarandeerd ruisvrije beelden. Met CS-Mount kan probleemloos en voor de specifieke toepassing een passend megapixel-objectief uit ons assortiment worden opgeschroefd.

Flexibel inzetbaar binnen en buiten

Naast binnentoepassingen kan deze camera in combinatie met een weerbestendige behuizing (TVAC70200) ook voor buitenbewaking worden ingezet.

Aanwijzing: Een objectief is niet bij levering inbegrepen.

Technologieën

- Full HD 1080p-resolutie: 1920 x 1080 @ 25 beelden/s
- Transmissie via conventionele CCTV-infrastructuur (coaxkabel tot 500 meter)
- 1/3" CMOS-beeldopnemer
- 3D DNR voor ruisvrije beelden
- True WDR-functie voor de compensatie van hoge beeldcontrasten (WDR)

Technische gegevens - Universeel Analooq HD Boxtype 1080p

Aansluitingen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC (2-pin), 1 x alar mingang, 1x alarmuitgang
Afmetingen	(Lxbxh) 148,7x69,2x57,3 mm
Beeldelementen (effectief)	1920 x 1080 pixel
Beeldintegratie	2x - 16x
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	20
Besturing	ABUS-C (OSD, besturing via coax)

Universeel Analooq HD Boxtype 1080p

Art.-Nr. HDCC50000

Seite 2 von 3

Technische gegevens - Universeel Analooq HD Boxtype 1080p

Breedte	69,2 mm
Camera-uitgangen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS, service)
Cameratype	Box
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Elektromechanisch IR-blokkeerfilter
Digitale zoom	Ja
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluiters	1/50 - 1/50000 s
Functies	Bewegingsdetectie, Tripwire Detection en Intrusion Detection via DVR
Hoogte	57,3 mm
Lengte	148,7 mm
Luchtvochtigheid	0 - 75%
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1080p @ 25 beelden/s (50Hz) / 1080p @ 30 beelden/s (60Hz)
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (Z/W)	0,001 lx
Minimale belichting (kleur)	0,1 lx
Model	Box
Nettogewicht	0,4 kg
Objectiefregeling	AI
Privé-zones	8
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1080p
Ruisonderdrukking	2D DNR, 3D DNR
Stroomopname	375 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, PL, RU
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Technologie	HD-TVI
Tegenlichtcompensatie	True WDR, HSBC, BLC
Vermogensopname	4,5 W
Versterkingsregeling	AGC
Videosysteem	HD-TVI
Voedingsspanning AC	24 V +/-10 % V
Voedingsspanning DC	12 V +/-10 % V

Universeel Analooq HD Boxtype 1080p

Art.-Nr. HDCC50000

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Universeel Analooq HD Boxtype 1080p

Witbalans	ATW
-----------	-----