

Videobewakingsset: Digitale Netwerkrecorder + 2 WLAN Buiten-Domecamera's

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 1 von 4



Videobewakingsset voor een naadloze bewaking

Met dit complete systeem kan een videobewaking eenvoudig worden geïnstalleerd zowel voor binnen als buiten. De set bestaat uit een 6-kanaals digitale netwerkrecorder inclusief ingebouwde harde schijf met 1 TB geheugen voor non-stop-opnames gedurende ca. 6 weken, twee WLAN-domecamera's voor buiten, drie voedingen en accessoires.

Eenvoudig te bedienen professionele opnametechniek

De recorder begint afhankelijk van de instelling handmatig, volgens tijdschema of door een bewegingssensor met opnemen. Het systeem wordt comfortabel met de muis of de ABUS iDVR Plus-app bediend. De videobeelden worden in briljante kwaliteit opgeslagen, nemen weinig ruimte in op de harde schijf en zijn geoptimaliseerd voor een snelle netwerktoegang. De domecamera's met beschermingsklasse IP66 en WDR-functie voor optimale tegenlichtcompensatie zijn vooral geschikt voor een naadloze bewaking van entrees of buitenterreinen. Er kunnen maximaal zes (4 x PoE +2) ABUS-camera's in het systeem worden geïntegreerd.

Eenvoudige en snelle montage

De PoE-interfaces van de recorder zorgen voor een eenvoudige en snelle overdracht van gegevens en stroom via netwerkkabel. De camera kan ook draadloos met behulp van een WLAN-router geïntegreerd worden - de voeding vindt dan separaat plaats.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- Complete set met 4-kanaals recorder, 2 x WLAN-domecamera voor buiten, 1 TB HDD, 3 x voeding, accessoires

Videobewakingsset: Digitale Netwerkrecorder + 2 WLAN Buiten-Domecamera's

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 2 von 4

- Recorder met 4 PoE (Power over Ethernet) -interfaces voor de directe aansluiting van ABUS-camera's zonder netwerkconfiguratie
- Uitbreidbaar tot max. 6 IP-camera's per LAN of WLAN (met netwerkconfiguratie)
- Eenvoudige, gebruiksvriendelijke bediening met muis en monitor of televisie (HDMI-/VGA-aansluiting)
- Compacte recorder voor opname na bewegingsdetectie, volgens tijdschema of continu
- Toegang tot live-beelden en opnames via gratis ABUS iDVR-app, webbrowser, meegeleverde software
- Incl. harde schijf 1 TB voor ca. 6 weken opname 'non-stop'
- Compacte, onopvallende LAN-buitencamera (IP66) met nachtzicht-functie
- HD WLAN-domecamera voor buiten met 1280 x 720 pixels resolutie bij 25 beelden/seconde
- WLAN-domecamera voor buiten met WDR-functie voor tegenlichtcompensatie (bijvoorbeeld voor entrees)

Technische gegevens - 4-Kanaals Digitale Recorder + 1 TB HDD

| | |
|--|---|
| Aantal gebruikers | 31 |
| Afmetingen | 200 x 45 x 200 mm (W x H x D) mm |
| Alarmering | Akoestisch waarschuwingssignaal, OSD signaal, e-mail |
| Audio | Line In: 1 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω) |
| Bedrijfsmodus | Triplex |
| Besturing | Muis |
| Breedte | 200 mm |
| Certificeringen | CE |
| DDNS | Ja |
| Gebruikersniveaus | 2 |
| Gegevensback-up | 2 x USB 2.0 |
| Gelijktijdige netwerktoegang | 128 cameraverbindingen |
| Hoogte | 45 mm |
| Hybride-compatibel | Nee |
| Lengte | 200 mm |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Mobiele toegang | Ja |
| Monitoruitgangen | HDMI, VGA |
| NTP | Ja |
| Nettogewicht | 0,8 kg |
| Netwerk Throughput totaal (Input/Output) | (40/50) Mbits |
| Netwerkaansluiting | 1 x RJ45 10/100 Mbps |
| Netwerkfuncties | Liveweergave, weergave, gegevensexport, |
| Opnamemodi | Handmatig, tijdschema, bewegingsherkenning, alarm, bewegingsherkenning en alarm, bewegingsherkenning of alarm |

Videobewakingsset: Digitale Netwerkrecorder + 2 WLAN Buiten-Domecamera's

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 3 von 4

Technische gegevens - 4-Kanaals Digitale Recorder + 1 TB HDD

| | |
|---|---|
| Opslagmedium | 1 x 2,5" SATA HDD, 1TB |
| Pre/post-alarmgeheugen | 0 - 900 / 5 - 900 |
| Protocollen netwerkcamera | ABUS-netwerkcamera's |
| Relaisuitgang | Nee |
| Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera (PAL) | 6 x 720p @ 6 MBit/s |
| Software | ABUS CMS Software |
| Taal OSD | DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES |
| Taal handleiding | DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES |
| Taal verpakking | DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES |
| Totale beeldfrequentie (PAL) | 25 |
| Vermogensopname | 10 W |
| Videokanalen HD-SDI | 0 |
| Videokanalen IP | 6 |
| Videokanalen analoog | 0 |
| Videokanalen totaal | 6 |
| Voedingsspanning DC | 48 V |
| Weergaven | 1 / 4 / 6 |
| Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR) | Ja |
| Zoekmodi | Volgens gebeurtenis, datum & tijd |
| EAN | 4043158062205 |

Technische gegevens - 2 Buitendomecamera's + Accessoires

| | |
|----------------------------|---|
| Aansluitingen | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Alarmering | E-Mail |
| Beeldelementen (effectief) | 1280 x 960 pixel |
| Beeldelementen (totaal) | 1280 x 960 pixel |
| Beeldfrequentie | 25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720 |
| Beeldopnemer | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Beschermingsklasse IP | 66 |
| Bewegingsdetectie | 8 zones |
| Brandpuntsafstand | 4 mm |
| Cameratype | Dag/nacht buiten Dome camera |
| Certificeringen | CE, RoHS, Reach |
| Codering | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Dag-/nachtschakeling | Elektromechanische IR-cut filter |
| Elektronische sluitertijd | 1/3 - 1/100000 s |
| Hoogte | 82 mm |

Videobewakingsset: Digitale Netwerkrecorder + 2 WLAN Buiten-Domecamera's

Art.-Nr. TVVR36021

Seite 4 von 4

Technische gegevens - 2 Buitendomecamera's + Accessories

| | |
|-------------------------------------|---|
| Horizontale kijkhoek | 73,1 ° |
| IR-LED's | 30 |
| IR-bereik (max.) | 10 m |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 1280 x 960 @ 25 fps |
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 0,1 lx |
| Mobiele toegang | Ja |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Netwerkaansluiting LAN | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T |
| Netwerkaansluiting WLAN | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| ONVIF | Profile S |
| Ondersteunde browsers | Mozilla Firefox, Safari, of Internet Explorer 6.x en hoger |
| Privé-zones | 4 |
| Protocollen netwerkcamera | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour |
| Resolutiemodi | 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144 |
| Ruisonderdrukking | DNR |
| Software | ABUS VMS, IPCam App (iOS) |
| Stroomopname | 580 mA |
| Taal OSD | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Taal handleiding | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Taal verpakking | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Technologie | IP |
| Tegenlichtcompensatie | BLC, DWDR |
| Vermogensopname | 7 W |
| Versterkingsregeling | AGC |
| Videocompressie | H.264, MJPEG |
| Videosysteem | IP |
| Voedingsspanning DC | 12 V |
| Witbalans | AWB |
| EAN | 4043158066999 |