

Weerbestendige Behuizing, Verwarming en Netvoeding

Art.-Nr. TVAC70201

Seite 1 von 2



De weerbestendige behuizing biedt een optimale bescherming ook bij zeer slecht weer. Hiermee bevestigt u uw camera niet alleen, maar beschermt hem ook tegen wind en regen. In de weerbestendige behuizing zijn twee 230VAC-verwarmingen met een thermostaat en een 12VDC-voeding (1,5 A) geïntegreerd. Door de verwarmingen kan het venster van de buitenbehuizing niet beslaan, en ook condenswater wordt verhinderd. De gevolgen: Heldere beelden bij elk weer. De behuizing is stofdicht en beschermd tegen sterke waterstralen (IP68). U kunt hem zonder bedenken buiten monteren.

Technologieën

- Beschermingsklasse IP68/IK10
- Ingebouwde 12 V DC (1,5 A, bruto) voeding
- Inwendige kabeldoorvoer
- 2 verwarmingen ingebouwd
- Probleemloze buitentoepassing

Technische gegevens - Weerbestendige Behuizing, Verwarming en Netvoeding

Afmetingen	(b x h x d) 154 x 123 x 410 mm
Behuizingmateriaal	aluminium
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	68
Breedte	154 mm
Hoogte	123 mm
Kabelgeleiding	binnenin liggend
Kleur	wit
Lengte	410 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-45 °C
Netstekkervoeding	12 VDC / 1,5 A
Nettogewicht	3,4 kg
Sabotagebescherming	Dekselschakelaar
Vermogensopname	30 W

Weerbestendige Behuizing, Verwarming en Netvoeding

Art.-Nr. TVAC70201

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Weerbestendige Behuizing, Verwarming en Netvoeding

Voedingsspanning AC	230 V
---------------------	-------