

IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS28581A

Seite 1 von 3



EEN CAMERA. 180° BEWAKING

De Multi-Imager overzichtscamera voor uw bedrijfsterrein: Met een resolutie van 4K, nachtzicht in kleur en LED's met wit licht levert deze panoramische camera kristalheldere beelden, zelfs onder moeilijke lichtomstandigheden.

180° panoramisch zichtveld

De bewakingscamera stelt een volledig 180° panoramisch beeld samen uit de kijkhoeken van twee cameramodules. Voor het beste overzicht zonder dode hoeken, ook geschikt voor Ultra-Widescreen-display. Omlaag gerichte camera-installatie om de zone direct voor/onder de camera vast te leggen.

Nachtzicht in kleur & contrast

Zie wat er gebeurt in totale duisternis in contrastrijke kleurenbeelden. Zelfs overbelichte zones (bijv. met tegenlicht) worden optimaal weergegeven dankzij WDR-contrastcompensatie.

Volautomatisch: Objectdetectie mens/voertuig

De beveiligingscamera onderscheidt relevante objecten (mensen, voertuigen) nauwkeurig van storende invloeden en beperkt het aantal onnodige bewegingsalarmen. Een persoonsdetectie activeert bijv. een alarmgebeurtenis (app, recorder, software, lokaal alarm) en opname (geheugenkaart, ABUS Recorder, VMS-software).

Alarmcamera

Zichtbaar, luid alarm met flitslicht en waarschuwingstoon. Het is ook mogelijk om daders toe te spreken via een luidspreker.

ABUS Link Station App

Mobiele toegang met live-beeld, afspelen en push-alarm.

IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)

Art.-Nr. IPCS28581A

Seite 2 von 3

Technische gegevens - IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)

Andere functies	Objectclassificatie Persoon/Voertuig
Audio	Geïntegreerd: Microfoon, luidspreker; koppelbaar: Microfoon, luidspreker
Beeldelementen (effectief)	5120(H) x 1440(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 fps
Beeldopnemer	2 x 1/1,8" Progressive Scan CMOS
Bereik wit licht (tot)	30 m
Beschermingsklasse IP	67
Bewegingsdetectie	Ja
Brandpuntsafstand	2 x 4 mm
Brutogewicht	1,9 kg
Cameratype	Dome
Codering	HTTPS, TLS 1.2
Compatibel met	NVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	1.0
Diameter	155 mm
Digitale zoom	Ja
Dynamisch bereik (WDR)	130 dB
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/50000 s
Hoogte	155 mm
Horizontale kijkhoek	180 °
Lens	Fix
Luidspreker	Ja
Max. resolutie @ beeldfrequentie	5120 x 1440 @ 20 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (kleur)	0,0005 lx
Model	Dome
Montagemethode	Plafond, Wand
Nettogewicht	1,1 kg
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s - 16 MBit/s
ONVIF	Profile G, S, T
Ondersteunde browsers	MS Edge, IE11, Google Chrome
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af

IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)

Art.-Nr. IPCS28581A

Seite 3 von 3

Technische gegevens - IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)

Privé-zones	0
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, SNMP
Relaisuitgang	1
Resolutie	8MPx
Resolutiemodi	WDR off: Stream 1: 5120 x 1440 @ 20 fps, Stream 2: 1920 x 536 @ 20 fps, WDR on: Stream 1: 5120 x 1440 @ 12.5 fps, Stream 2: 1920 x 536 @ 12.5 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	900 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	10,5 W
Verticale kijkhoek	44 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Wit licht LED's	4 st.
Witbalans	AWB, handmatig