

Analoog HD Dome 8 MPx (4K, 2.7 – 13.5mm)



Art.-Nr. HDCC78551

Seite 1 von 3



Analoge HD Dome-camera met 4K voor uitstekende bewakingsbeelden

De ABUS Dome-bewakingscamera met 8 megapixels levert beelden in Ultra HD (4K). Met meer details, de beste beeldcontrasten en beelden met hoge resolutie is de videobewaking nu nog effectiever. In combinatie met 4K-recorders en een 4K-monitor komt de superioriteit van de 4K-domecamera nu volledig tot zijn recht.

Geoptimaliseerd beeld en snelle installatie

Krachtige True WDR zorgt voor gelijkmatige belichting van verschillende voorgrond- en achtergrondscenario's. De automatische dag/nacht-omschakeling van de krachtige IR LED-techniek zorgt voor een optimale, zeer evenwichtige beeldbelichting. Fijne afstelling van de Motor-Zoom-lens kan gemakkelijk worden verricht via toegang op afstand.

Bewaking binnen en buiten

De Dome-camera maakt indruk met haar robuuste afwerking en hoge beschermingsklassen tegen stof en water (IP67) en vandalisme (IK10). Vooral de Dome Camera is met de moeilijk zichtbare kijkrichting van de lens ook geschikt voor een onopvallende bewaking.

Technologieën

- Briljante bewakingsbeelden met hoge resolutie: 8 MPx (4K) met 3840 x 2160 pixels @ 12,5 fps
- 4K Ultra HD-resolutie via bekabeld, analoog systeem
- Hoge beeldkwaliteit, zelfs bij tegenlicht en in moeilijke lichtomstandigheden, dankzij compensatie van licht/donker-contrasten (True WDR)
- Eenvoudige installatie en scherpstelling via toegang op afstand met de Motorized-Zoom lens (2,7 - 13,5 mm)
- Krachtige IR LED-technologie voor betere belichting tot 60 m in de nacht
- Robuuste beveiligingscamera: Vandalisme- en weerbestendige behuizing (IK10 & IP67)
- Perfect voor voordelige retrofits: Signaaloverdracht via bestaande analoge kabelinfrastructuur (bijv. coax of 2-draads)

Analoog HD Dome 8 MPx (4K, 2.7 – 13.5mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC78551

Seite 2 von 3

- Signaaloverdracht van camera naar recorder over kabellengtes tot 500 m zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie
- Voeding: 9,6-14,4 VDC; 19,2-28,8 VAC; video-uitgangen: 1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS/CVBS)

Technische gegevens - Analoog HD Dome 8 MPx (4K, 2.7 – 13.5mm)

Aansluitingen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Aantal IR-led's	2
Afmetingen	(DxH) 145x124 mm
Beeldelementen (effectief)	3840 x 2160 pixel
Beeldintegratie	16x
Beeldopnemer	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	67
Besturing	Coax
Brandpuntsafstand	2,7 mm
Breedte	145 mm
Camera-uitgangen	1 x BNC
Cameratype	Dome
Compatibel met ABUS Link Station	Nee
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibel met wAppLoxx Pro	Nee
Dag-/nachtschakeling	Elektromechanisch IR-blokkeerfilter
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.2
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluiters	Ja
Funcies	Bewegingsdetectie, Tripwire Detection en Intrusion Detection via DVR
Hoogte	124 mm
Horizontale kijkhoek	46 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	40 m
Lengte	145 mm

Analoog HD Dome 8 MPx (4K, 2.7 – 13.5mm)



Art.-Nr. HDCC78551

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Analoog HD Dome 8 MPx (4K, 2.7 – 13.5mm)

Lens	Motorzoom, autofocus
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	3840 x 2160 @ 12.5 frames/s
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,003 lx
Model	Dome
Nettogewicht	0,7 kg
Optische zoom	5x
Privé-zones	4
Resolutie	8MPx
Resolutiemodi	8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	875 mA
Taal OSD	EN
Technologie	HD-TVI
Tegenlichtcompensatie	True WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	10,5 W
Verticale kijkhoek	28 °
Videokanalen HD-TVI	1
Videosysteem	HD-TVI
Voedingsspanning AC	24 V +/-25 % V
Voedingsspanning DC	12 V +/-25 % V
Witbalans	auto, handmatig