

IP bol-dome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL) met 2WAY-audio en alarmering

Art.-Nr. IPCA54572A

Seite 1 von 3



Technische gegevens - IP bol-dome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL) met 2WAY-audio en alarmering

| | |
|----------------------------|---|
| Aansluitingen | 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x alarmingang, 1 x alarmafgang, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang (kabel lengte 220 mm) |
| Aantal IR-led's | 2 |
| Aantal gebruikers | 32 |
| Aantal streams | 3 |
| Afmetingen | (LxBxH) 138x138x130 mm |
| Alarmering | Flash, luidspreker, e-mail, NAS, FTP, App Push |
| Andere functies | Objectherkenning persoon/voertuig |
| Audio | Geïntegreerd: Microfoon, Luidspreker; Aansluitbaar: Microfoon, Luidspreker |
| Batterij - GRS-type | ML414H-IV01E |
| Beeldelementen (effectief) | 2688 (H) x 1520 (V) pixel |
| Beeldfrequentie | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Beeldintegratie | Geen |
| Beeldopnemer | 1/1.8" progressieve scan-CMOS |
| Beeldverbetering | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, verticale weergave (niet in Smart Event-modus) |
| Behuizingmateriaal | Metaal |
| Bereik wit licht (tot) | 30 m |
| Beschermingsklasse IP | 67 |
| Bewegingsdetectie | max. 4 zones (met objectdetectie), max. 8 zones (zonder objectdetectie) |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Brutogewicht | 1,1 kg |
| Cameratype | Dome |
| Codering | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3 |
| Compatibel met | ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS |

IP bol-dome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL) met 2WAY-audio en alarmering

Art.-Nr. IPCA54572A

Seite 2 von 3

Technische gegevens - IP bol-dome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL) met 2WAY-audio en alarmering

| | |
|---|--|
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja |
| Compatibel met Comfion | Ja |
| Compatibel met Secoris | Ja |
| Compatibel met Secvest | Ja |
| Compatibel met wAppLoxx | Ja |
| Compatibel met wAppLoxx Pro | Ja |
| Dag-/nachtschakeling | ICR/kleur/S/W, VCA-gestuurd tussen IR en wit licht |
| Diafragma bij minimale belichting (kleur) | F1.0 |
| Diameter | 138 mm |
| Digitale zoom | Ja |
| Dynamisch bereik (WDR) | 120 dB |
| Elektronische sluitertijd | 1/12 - 1/1000000 s |
| Extra functies | Bereik wit licht tot 30 m |
| Functies | Sabotagebewaking, interessegebied |
| Hoogte | 130 mm |
| Horizontale kijkhoek | 110 ° |
| ICR dag-/nachtfunctie | Ja |
| IR-LED's | Ja |
| IR-bereik (max.) | 30 m |
| Kleur | wit |
| Lens | Fix |
| Luidspreker | Ja |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 2688 x 1520 @ 25 fps |
| Microfoon | Ja |
| Min. bedrijfstemperatuur | -30 °C |
| Minimale belichting (kleur) | 0,0005 lx |
| Model | Dome |
| Nettogewicht | 0,8 kg |
| Netwerkaansluiting LAN | RJ45 10M/100M zelfaanpassend |
| Netwerkbandbreedte video | 32 kBit/s - 8 MBit/s |
| Ondersteunde browsers | Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox, IE11 |
| Opslagmedium | Optionele microSD-kaart (max. 512 GB) |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af |
| Privé-zones | 4 |

IP bol-dome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL) met 2WAY-audio en alarmering

Art.-Nr. IPCA54572A

Seite 3 von 3

Technische gegevens - IP bol-dome 4 MPx (2,8 mm, IR/WL) met 2WAY-audio en alarmering

| | |
|-----------------------------|--|
| Protocollen netwerkcamera | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Relaisuitgang | 1 |
| Resolutie | 4MPx |
| Resolutiemodi | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (alleen met VCA uit) |
| Ruisonderdrukking | 3D DNR |
| Stroomopname | 600 mA |
| Taal OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Taal handleiding | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Technologie | IP |
| Tegenlichtcompensatie | WDR, BLC, HLC |
| Vermogensopname | 7 W |
| Verticale kijkhoek | 57 ° |
| Video Content Analyse (VCA) | Detectie van menselijke en voertuigobjecten voor detectie van struikeldraden, inbraakdetectie, betreden en verlaten van gebieden |
| Videocompressie | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |
| Videosysteem | IP |
| Voedingsspanning DC | 12 (+/-25 %) V |
| Wit licht LED's | 2 st. |
| Witbalans | AWB, handmatig |