



Doelgericht & helder. In 4K

Deze slimme bewakingscamera stuurt u nauwkeurige informatie, levert ultrascherpe 4K-opnames, is uitgerust met functies voor intercom, alarm en nog veel meer

Zo ziet het er vaak uit bij andere beveiligingscamera's: Ze blijven pushberichten sturen, maar is de 'trigger' überhaupt relevant voor u? U moet niet hoeven gissen, u moet kunnen vertrouwen op uw bewakingscamera. En in geval van nood moet u zich duidelijkheid kunnen verschaffen.

De SmartLook pan & tilt doet dit goed: Zij maakt volledig automatisch onderscheid tussen mens, dier en voertuig. U beslist wat voor u belangrijk is en alleen dan ontvangt u een pushbericht van de App2Cam Plus smartphone-app. Dit bespaart u tijd en stress.

Nog een highlight: De camera levert dag en nacht een briljante beeldkwaliteit. Zij slaat opnames op in ultrahoge resolutie in 4K.

Overigens zijn alle functies permanent kosteloos beschikbaar met de app: bijvoorbeeld om particuliere en openbare ruimtes te verbergen en om het camera-oog heel snel naar een specifieke positie te draaien. Hetzelfde geldt voor de toegang van onderweg en de intercomfunctie, bijv. voor contactloze communicatie met pakketbezorgers. Met de meegeleverde microSD-geheugenkaart is de camera meteen klaar om op te nemen en de app laat zelfs zien wat er is gebeurd in de 5 seconden voordat beweging werd gedetecteerd (pre-recording).

De slimme beveiligingscamera is direct klaar voor gebruik na de super-eenvoudige set-up, is volledig weerbestendig en dus ideaal voor buitengebruik. Zij heeft alles wat u nodig hebt voor een AVG-conform (privacy) gebruik. Zij is compatibel met het draadloze Smartvest-alarmsysteem. Binnenkort ook met de ABUS One app: Daar hebt u toegang tot de belangrijkste camerafuncties en kunt u diverse andere slimme apparaten van ABUS bedienen met slechts één

SmartLook Pan & Tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 2 von 4

app - slim, betrouwbaar, handig.

Technologieën

- Slimme en weerbestendige pan & tilt (draaien & kantelen) bewakingscamera met gratis smartphone-app, opnames in 4K/UHD-resolutie, nachtzicht, intelligente bewegingsdetectie & pushbericht, intercomfunctie en nog veel meer
- Meteen inzetbaar, geen account/abonnement nodig: geïntegreerde, verwisselbare microSD-geheugenkaart in de leveringsomvang inbegrepen
- Eenvoudige ingebruikname in slechts enkele minuten: met de App2Cam Plus app voor smartphones/tablets & Bluetooth®
- Flexibele plaatsing buitenshuis: aangesloten op uw thuisnetwerk via WLAN met hoge stabiliteit en bereik (2,4 of 5 GHz) of via LAN-kabel
- Volautomatische detectie en onderscheiding van objecten (mensen, dieren, voertuigen), verzendt vervolgens een gericht pushbericht/e-mail, negeert storende invloeden (takken, gebladerte, licht, enz.)
- Alle functies zijn permanent kosteloos: Livestream, digitale zoom, 2-weg audio via speakers & microfoon, sirenegeluid, geheugen, over-the-air updates en nog veel meer
- Alle instellingen naar eigen voorkeur vastleggen: Gevoeligheid bewegingsdetector, beeldgebieden zonder detectie, semi-automatische snelle rotatie via app naar 3 definieerbare posities (vooraf ingesteld) enz.
- Voldoet aan de privacywetgeving dankzij opname zonder geluid, ringgeheugen en zwart gemaakte beeldzones naar behoefte (zogenaamde privacyzones, ook voor openbare ruimtes & naastgelegen percelen)
- Opnames in Ultra HD (8 megapixels), nachtzicht tot 20 m, beschermingsklasse IP66 (weerbestendig)
- Ook compatibel met de Smartvest app & binnenkort met ABUS One

Technische gegevens - SmartLook Pan & Tilt

Aantal gebruikers	3
Aantal preset	3
Afmetingen	210 x 120 x 160 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Audio-compressie	AAC
Audio-ingang	Microfoon
Audio-uitgang	Luidspreker
Automatische diafragmaregeling	Ja
Basis voorval	Objectdetectie + bewegingsmasker
Beeldopnemer	1/2.8" CMOS
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	4 mm

SmartLook Pan & Tilt



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 3 von 4

Technische gegevens - SmartLook Pan & Tilt

Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Diafragma	F2.0
Draai-/kantelbereik	270° Horizontaal / 80° Verticaal
Frequentiebereik	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Gevoeligheid	-90 dBm
Horizontale kijkhoek	85 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	zwart
Lengte golflengte	940 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Opnamemodi	Bewegingsdetectie / Handmatig
Opslagmedium	Micro-SD (tot 128GB)
Pre/post-alarmgeheugen	tot 5 sec.
Privé-zones	3
Resolutiemodi	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35 mm
Vermogensopname	4 W

Technische gegevens - SmartLook Pan & Tilt

Verticale kijkhoek	45 °
Video Content Analyse (VCA)	Detectie van mens/dier/voertuig
Videocompressie	H.264/ H.264+
Voedingsspanning DC	5 V
Witbalans	AWB
Zendbereik	10-30 meter, afhankelijk van de lokale omstandigheden m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm