



Lockout/tagout met systeem: 72/40 en 72IB/40 TITALIUM™

Voor industrie en ambacht: Met zijn solide slotkast van Titalium - een speciaal soort aluminium - is het uiterst hittebestendig.

De tien beschikbare kleuren maken toewijzing en differentiatie per toepassing of gebruiker mogelijk. Daardoor is dit slot bij uitstek geschikt voor gebruik in de werkplekbeveiliging - bijvoorbeeld voor het vergrendelen van hoofdschakelaars. Sloten van de series 72 en 74 kunnen met elkaar worden gecombineerd in een sluitsysteem.

Met deze kleurrijke aluminium hangsloten zorgt ABUS voor veiligheid in industrie en bedrijfsleven.

Beveiligt: ultiDeuren/liliPoorten/liliKasten/liliKluisjes / lockers/liliGereedschapskisten/liliKelders/liliSchuurtjes/lili Schakelinrichtingen en nog veel meer/li/ul

Op verzoek zijn ze gelijksluitend verkrijgbaar: Met het sluitingsnummer op de sleutel kunnen eenvoudig meer sleutels worden bijgemaakt.

Technologieën

- Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium - hoge veiligheid bij een laag gewicht
- Hardstalen beugel
- Hoogwaardige 6-stifts cilinder
- Dubbele beugelvergrendeling
- Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel

- Gekleurde slotkast van aluminium – corrosiewerend
- IB: roestvrijstalen beugel
- Incl. twee sleutels

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van goederen / voorwerpen van geringe waarde of bij een gemiddeld diefstalrisico
- Voor de bescherming van bijv. deuren, hekken, kasten, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen, schakelsystemen, etc.

Varianten

- Kleuren: blauw, geel, groen, paars, oranje, rood
- Kastbreedte: 40 mm, HB 40 mm, IB
- Roestvast stalen beugel (IB): 40, 40HB40, 40HB75
- Gelijksluitend leverbaar
- Hoofdsleutelsystemen mogelijk

Technische gegevens - 72/40 geel

Afwerking	geel
Beugel breedte b	19,5 mm
Beugel hoogte c	26,5 mm
Beugeldiameter d	6,5 mm
Breedte a	39 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	120 g
Hoog f	74 mm
Security level Huisbeveiliging	6
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	19 mm
kleur	geel
veiligheidscertificaat	Nee
EAN	4003318436031

Technische tekening

