



BEVEILIG DE PERSLUCHTAANSLUITINGEN TEGEN ONGEWENST GEBRUIK

Met de P603 persluchtvergrendeling.

Hij wordt op de pneumatische aansluiting gestoken en met een hangslot beveiligd. Op die manier past de aansluiting niet op een koppeling en kan de onderhoudsmonteur veilig werken.

Technologieën

- Glasvezelversterkt nylon: duurzaam, slijtvast, niet-geleidend
- Drie verschillende uitsluitingsmogelijkheden voor gangbare persluchtkoppelingen tot 15 mm buitendiameter
- Centrale opening voor het opbergen van de persluchtaansluitingsvergrendeling direct op de aansluiting

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van pneumatische aansluitingen in geval van onderhoud
- Omsluit de persluchtaansluiting en voorkomt zo dat deze in de koppeling wordt gestoken
- Twee inhaakpunten van verschillende grootte voor hangsloten om de aansluiting in de vergrendeling te fixeren

Varianten

- Kleur: Rood

Technische gegevens - P603

Afwerking	rood
Breedte	72 mm
Diepte	21 mm
Gewicht	28 g
Lengte	72 mm
Montagepunten	1-2
centrale doorgang voor opslag	20 mm
EAN	4003318004544