

# Przedłużacz zasilania 3 m (wtyczka DC 3,5 x 1,35 mm)

Art.-Nr. TVAC47030

Seite 1 von 1



Do elastycznego montażu kamery do monitoringu - zawsze optymalne zasilanie elektryczne: Przedłużacz pasuje do kamer ABUS Smart Security World (PPIC32020, PPIC32520, PPIC34520, PPIC42520 & PPIC44520). Przedłuża dostarczony kabel zasilający o 3 m, zapewniając tym samym większą elastyczność przy wyborze miejsca montażu. Kabel wystarczy podpiąć między kamerą a zwykłym kablem zasilającym. Przedłużacz jest przewidziany tylko do użytku we wnętrzach.

## Technologie

- Wstępnie konfekcjonowany przedłużacz do wtyczki DC 3,5 x 1,35 mm
- Pasuje do wszystkich kamer ABUS Smart Security World
- Elastyczna instalacja kamer
- Długość 3 m

## Dane techniczne - Przedłużacz zasilania 3 m (wtyczka DC 3,5 x 1,35 mm)

Długość kabla	3 m
Maks. temperatura pracy	80 °C
Masa netto	0,1165 kg
Napięcie wejściowe AC	max. 300 V
Oporność	0,3 Ω
Oporność przewodu	0,3 MΩ/km
Rodzaj przewodu	16AWG
Zasilanie napięciowe AC	max. 300 V
Złącza	wtyczka DC 3,5 x 1,35 mm (male + female)
Średnica	2,95 mm
Średnica przewodu	2,95 mm
Średnica żył	1,31 mm <sup>2</sup>