

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera tubowa 5MPx

Art.-Nr. HDCC45560

Seite 1 von 3



Kamera dostarcza obrazy o wysokiej rozdzielczości z rozdzielczością 5MPx, nawet przy dużej ilości światła wstecznego, bardzo małym natężeniu światła i w nocy, wewnątrz i na zewnątrz, z kątem widzenia 98°. Obsługuje wiele formatów wideo i jest łatwo podłączany do rejestratora za pomocą standardowego analogowego kabla combo (obraz i zasilanie).

Reliable Przekazywanie danych w wysokiej rozdzielczości

Analogowa kamera HD oferuje to, co najlepsze z obu światów: przesyła dane bezpiecznie i bez zakłóceń poprzez analogowy kabel wideo combi-cable. Dostarcza szczegółowe obrazy z prędkością 5MPx przy 20 klatkach na sekundę, tak samo jak technologia IP. I to przy bardzo atrakcyjnym stosunku ceny do jakości.

Komercyjny, odporny na warunki atmosferyczne monitoring przez całą dobę

Dzięki solidnej obudowie o stopniu ochrony IP67 kamera idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz budynków w warunkach atmosferycznych. Dzięki funkcji WDR o wartości 130 dB szczegóły obrazu są wyraźnie widoczne również przy oświetleniu tła i silnych kontrastach. Funkcja Ultra Low Light and Noise Reduction (DNR) umożliwia uzyskanie ostrego obrazu nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Zintegrowane diody LED w podczerwieni o zasięgu do 30 metrów (w zależności od dokładnej lokalizacji) oraz automatyczne przełączanie dzień/noc zapewniają niezawodne monitorowanie w dzień i w nocy.

Nieskomplikowane uruchomienie

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera tubowa 5MPx

Art.-Nr. HDCC45560

Seite 2 von 3

Dzięki dołączonemu kablem kombinowanym oraz instalacji typu plug-and-play kamera jest szybko montowana na suficie lub ścianie i oddawana do użytku. Oczywiście można również wykorzystać istniejące okablowanie BNC.

Technologie

- Kamera do zastosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz 5MPx
- Rozdzielczość 2560 x 1940 pikseli (format 4:3) przy 20 klatkach na sekundę i kącie widzenia 98° dla uzyskania większej szczegółowości obrazu.
- WDR (130 dB) dla uzyskania większej szczegółowości nawet przy podświetleniu i silnych kontrastach
- Obsługuje formaty analogowe TVI, AHD, CVI i CVBS.
- Zintegrowane diody LED w podczerwieni zapewniają najlepszą widoczność w nocy/zaciemnieniu, do 30 metrów.
- Redukcja szumów (DNR) zapewniająca bardzo wysoką jakość obrazu także w słabym świetle
- Automatyczne przełączanie dzień/noc
- Możliwość montażu sufitowego i naściennego
- Wł. z 1 x kabel wideo kombi 30 m (sygnał wideo + nap. zas.)
- Instalacja Plug&Play i podłączanie poprzez gniazdo BNC również do istniejącego kabla analogowego

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera tubowa 5MPx

Automatyczne sterowanie przysłoną	Nie
Balans bieli	ATW / Manual
Czas otwarcia migawki	1/25s - 1/50,000s
Czujnik obrazowy	CMOS
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	850 Nm
Filtr obrotowy IR	Tak
Język OSD	EN
Kolor	Biały
Kąt widzenia w poziomie	98 °
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa brutto	1,32 kg
Masa netto	0,905 kg
Materiał obudowy	Metal
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. wilgotność	10

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera tubowa 5MPx

Art.-Nr. HDCC45560

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera tubowa 5MPx

Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0,003 lx
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2,8 mm
Pobór mocy	5,8 W
Przełączanie dzień/noc	Auto / Manual
Przystona	F1.2
Redukcja szumów	3D DNR
Stopień ochrony IP	67
Strefy prywatne	4
Technologia	TVI / AHD / CVI / CVBS
Ulepszanie obrazu	BLC / HLC / WDR
Ustawienia obrazu	Jasność / ostrość / dublowanie / Smart IR
Wyjście wideo	1x BNC
Wymiary	(\emptyset x L) 70 x 158,6 mm
Zakres dynamiki (WDR)	130 dB
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg podczerwieni (do)	30 m
Zdarzenie podstawowe	Detekcja ruchu
Zgodność z	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie