



Łatwiej się nie da

Szukasz kamery bezpieczeństwa do monitorowania większej powierzchni, która działa bez Internetu, sieci WLAN, komputera lub telefonu komórkowego? Gotowej do pracy w ciągu kilku sekund i łatwej w użyciu? Zatem zestaw ABUS EasyLook BasicSet Obrotowo/Uchylny jest właśnie dla Ciebie.

Składa się ze sterowanej kamery monitorującej oraz kompaktowego i poręcznego 7-calowego monitora. Zapewnia niezawodny monitoring w dzień i w nocy i działa bez Internetu/WLAN, bez aplikacji i bez oddzielnych urządzeń, takich jak smartfon. Praktyczne rozwiązanie dla młodszych i starszych, ponieważ oba elementy zestawu wymagają jedynie zasilania elektrycznego; dane wideo i ustawienia są bezpiecznie szyfrowane i szybko przesyłane drogą radiową. Zestaw można rozbudować o 4 kamery.

Czy na zewnątrz grasuje niechciany intruz, czy może po prostu przed drzwiami stoi kurier? Inteligentna funkcja detekcji ruchu w kamerze niezawodnie wykrywa ludzi. Monitor wysyła sygnał i bezpośrednio pokazuje Ci, co się dzieje. Wystarczy dotknąć ekranu i może porozmawiać za pośrednictwem kamery, dzięki czemu w razie wątpliwości drzwi wejściowe pozostaną zamknięte. Tak samo łatwo przestawia się oko kamery w żądanym kierunku. Teraz w każdej chwili możliwy jest dostęp do zapisanych nagrań. Dodatkowo: W trybie wykrywania ludzi kamera ignoruje nieistotne ruchy np. liści na wietrze lub promieniowanie ciepłe grzejników.

W razie potrzeby można używać monitora przez krótki czas bezprzewodowo i umieścić go tam, gdzie akurat jest potrzebny. Łatwiej się nie da: Zestaw jest gotowy do pracy w ciągu kilku sekund - wystarczy włączyć kamerę i monitor - i już można oglądać pierwszy obraz na żywo. Równie łatwo można poprzez monitor dokonywać osobistych ustawień.

## Technologie

- Bezprzewodowy zestaw z przenośnego monitora z dostępem do pamięci, ekranu dotykowego i sterowanej kamery

# ABUS EasyLook BasicSet Obrotowo/Uchylny

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 2 von 4

monitorującej; duży zasięg, wykrywanie osób, tryb alarmowy i nagrywania, funkcja interkomu, noktowizja, maskowanie stref prywatności itd.

- Bardzo łatwa obsługa bez dodatkowych urządzeń, bez Internetu/WLAN (wystarczy podłączyć zasilanie kamery, włączyć monitor i po kilku sekundach dostępny jest obraz na żywo; proste menu użytkownika do ustawień osobistych)
- Sprytna detekcja ruchu, sygnalizuje całkowicie niezależnie od potrzeb wszystkie ruchy (np. zwierzęta) lub wyłącznie ludzi (ignoruje wówczas zwierzęta, liście kołyszące się na wietrze itp.)
- Natychmiastowe i automatyczne przełączanie monitora na tryb alarmowy i tryb nagrywania (dźwięk syreny na monitorze można włączać/wyłączać w zależności od potrzeb; do zapisywania można używać zwykłej karty microSD do 128 GB)
- Poręczny monitor z 7-calowym wysokiej jakości kolorowym wyświetlaczem; do wyświetlania obrazów na żywo i nagrań (w razie potrzeby ok. 2 godziny w trybie baterijnym) oraz do interkomu i obracania obiektywu kamery
- Ustawienia osobiste za pomocą ekranu dotykowego; wyłączanie dźwięku w przypadku nagrań (zgodne z RODO), obszary obrazu z/bez wykrywania, harmonogramy, strefy prywatności
- Wyraźne widzenie nocne w czerni i bieli (Infrarot-LED) do 15 m, rozdzielczość kamery 3 megapiksele, zoom, kąt widzenia 82 stopnie, klasa szczelności IP66 (odporność na warunki atmosferyczne; ochrona przed silnym strumieniem wody, pyłoszczelność)
- Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie do łącznie 4 kamer bezpieczeństwa (patrz dodatkowe kamery z/bez funkcji obrotu/pochyłu dla zestawów ABUS OneLook BasicSet)
- Brak dodatkowych kosztów (brak abonamentu, brak chmury)

## Dane techniczne - ABUS EasyLook Monitor

Alarmowanie	Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Bateria - czas pracy	Do 2 godzin
Bateria - ilość	2
Bateria - praca na baterii	Tak
Bateria - typ	Akumulator 5200 mAh
Czułość	-88 dBm
Głośnik	Tak
Język OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Kanały transmisyjne	13
Kolor	Czarny
Kompresja wideo	H.264+
Liczba kanałów	4
Maks. temperatura pracy	40 °C
Masa netto	0,3 kg
Materiał obudowy	Plast
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	0 °C

# ABUS EasyLook BasicSet Obrotowo/Uchylny

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 3 von 4

## Dane techniczne - ABUS EasyLook Monitor

Moc nadawcza	20 dBm
Modulacja	DSSS , OFDM
Nośnik pamięci	MicroSD klasy 10 (maks. 128 GB)
Pobór mocy	8,4 W
Przekątna ekranu	7 in
Rozdzielczość	1024 x 600p
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	3MP @15 fps
Szerokość kanału	20/40 MHz
Szyfrowanie	WPA2
Technologia	*Unbenannt (Kennung: Funk)
Tryby rozdzielczości	3 MP (2304 x 1296)
Tryby zapisu	Harmonogram, Wykrywanie ruchu, Alarm
Typ monitora	7" pojemnościowy ekran dotykowy
Typ wtyczki	Wtyk-DC: 5,5 x 2,1 mm
Widoki	1 / 4 (Quad)
Wymiary	(S x D x W) 199 x 32 x 123 mm
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,478 GHz
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącza	Zasilanie: Wtyczka DC / USB 2.0
EAN	4043158205305

## Dane techniczne - 4043158236941

Balans bieli	Auto
Bitrate wideo	2Mbps
Czujnik obrazowy	1/3" CMOS
Czułość	-88 dBm
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	940 Nm
Głośnik	Tak
Kolor	Czarny
Kompresja wideo	H.264+
Kąt widzenia w pionie	45 °
Kąt widzenia w poziomie	85 °
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	2304 x 1296 @15fps

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 4 von 4

## Dane techniczne - 4043158236941

Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa netto	0,687 kg
Materiał obudowy	Plast
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. wilgotność	30
Minimalne oświetlenie (IR)	0,1 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	1 lx
Moc nadawcza	20 dBm
Obszary zastosowania	Użycie na zewnątrz
Ogniskowa	4,1 mm
Pobór mocy	3,75 W
Przełączanie dzień/noc	Auto
Stopień ochrony IP	66
Strefy prywatne	4
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	WPA2
Technologia	Sieć
Tryby rozdzielczości	2304 x 1296 (3MP)
Typ wtyczki	Wtyk-DC: 5,5 x 2,0 mm
Wymiary	210 x 120 x 160 mm
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,478 GHz
Zakres obrotu/przechyłu	270° / 90°
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg podczerwieni (do)	15 m
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zdarzenie podstawowe	Software + Maska ruchowa
Zgodność z	PPDF17000; PPDF17100
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
EAN	4043158236941