

# 83/60-5 EPZ bez konwencjonalnej wkładki



Security Tech Germany

Seite 1 von 2



## SKAŁA WŚ RÓD ZAMKÓW

Kłódka 83/60-5 Rock jest używana tam, gdzie wysokie wartości muszą być zabezpieczone przed dostępem i kradzieżą.

Kłódka zabezpiecza magazyny, bramy fabryczne i ciężarówki. Może być również używana w rolnictwie i na statkach towarowych. Swoją wysoką odporność na próby złamania zawdzięcza swojemu wykonaniu: Solidny korpus kłódki i pałąk wykonane są z hartowanej stali specjalnej.

Kłódka pozwala dodatkowo na zoptymalizowanie zarządzania kluczami i kontroli dostępu: Można ją wygodnie zintegrować z istniejącym systemem bezpieczeństwa, zlecając zaufanemu sprzedawcy dostosowanie jej do istniejących zamknięć. Kłódka 83/60-5 Rock jest przystosowana do standardowych półwkładek o profilu Euro lub skandynawskich wkładek owalnych, jak również i wkładek ABUS figure-8.

Jeszcze większą elastyczność zapewnia możliwość wyboru jednej z dwóch opcji: Czy pałąk powinien być zamocowany w kłódce na stałe, czy w pełni wyjmowany? Wyjmowany pałąk jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz używać kłódki w trudno dostępnych miejscach i nie masz zbyt dużego pola manewru - ponieważ po otwarciu kłódki możesz po prostu wyciągnąć pałąk do góry. Zamknięcie o wysokim poziomie bezpieczeństwa osiąga klasę bezpieczeństwa 5 na 6 według europejskiej normy dotyczącej kłódek EN12320.

Chcesz bezpieczeństwa dla swoich towarów? Postaw na wyjątkową wytrzymałość.

## Technologie

- Korpus kłódki i pałąk wykonane z hartowanej stali specjalnej

# 83/60-5 EPZ bez konwencjonalnej wkładki

Seite 2 von 2

- Pałak z hartowanej stali specjalnej z powłoką NANO PROTECT™ zapewniającą bardzo wysokie zabezpieczenie przeciwkorozyjne
- Podwójna blokada kulowa zwiększa bezpieczeństwo zamka
- Zamknięcie wymuszone: Blokowanie tylko za pomocą klucza (w stanie otwartym nie można wyjąć klucza)
- Rekeyable: Wkładkę można wymienić i tym samym dostosować do istniejących zamknięć
- Opcjonalnie dostępna jest osłona wkładki chroniąca przed wilgocią i pyłem
- Opcjonalnie dostępna z całkowicie wyjmowanym pałakiem
- SSF014 klasa 4 / EN12320 klasa 5
- Wersja "0": Można zastosować dostępne w handlu wkładki owalne
- Wersja "EPZ": Pasują dostępne w handlu półwkładki o profilu Euro
- Wersja "figure 8": Pasują wszystkie wkładki bębenkowe z serii ABUS 83

## Użycie i zastosowanie

- Ochrona przedmiotów o wyższej wartości i przy wysokim ryzyku kradzieży
- Nadaje się między innymi do zabezpieczania bram przemysłowych lub firmowych, magazynów, przyczep, kontenerów i garaży
- Elastyczna: może zostać dostosowana do różnych wymagań w krótkim czasie dzięki wymiennej wkładce
- Zamykanie jednym kluczem w połączeniu z różnymi wkładkami drzwiowymi ABUS

## Dane techniczne - 83/60-5 EPZ bez konwencjonalnej wkładki

Całkowita wysokość F	123 mm
Głębokość e	28 mm
Klucze równe	Nie
Kolor	wstawka chromowana
Odstęp w pionie c	38 mm
Odstęp w poziomie b	27,5 mm
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	10
Szerokość a	60 mm
Typ zamknięcia	klucz
Waga	780 g
Średnica pałaka d	12 mm
EAN	4003318944918

## Rysunek techniczny

