

GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 2.0 żółty + 12KS120 black loop

Seite 1 von 3



KOMBI DLA TWOJEGO MOTOCYKLA

Ten duet odstrasza złodziei. Blokada tarczy hamulcowej z funkcją alarmu i specjalnie hartowany stalowy łańcuch zapewniają niezawodną ochronę.

Zacznijmy od łańcucha 12KS Black Loop: Wykonany jest z hartowanej stali i ma 12 mm grubości. W związku z tym zapewnia wysoką odporność na próby rozerwania. Dzięki długości 120 cm jest elastyczny i ułatwia znalezienie odpowiedniego przedmiotu do zabezpieczenia motocykla. Wystarczy umieścić łańcuch wokół nieruchomego obiektu i przełożyć drugi koniec przez trzpień blokady tarczy hamulcowej - i motocykl jest zabezpieczony. Blokada tarczy hamulcowej z alarmem wstępnym

Oprócz łańcucha, GRANIT™ Detecto XPlus 8077 2.0 posiada blokadę tarczy hamulcowej z pałąkiem blokującym o średnicy 13,5 mm i inteligentną funkcją alarmu. W przypadku niewielkich wibracji włącza się tylko krótki alarm wstępny. W przypadku dalszej manipulacji przy motocyklu i kilkukrotnego przesunięcia blokady tarczy hamulcowej następuje aktywacja głośnego alarmu 100 dB. Przyciąga to uwagę i zmusza złodziei do ucieczki.

Chcesz zostawić swój motocykl tylko na chwilę? Wtedy można również używać blokady tarczy hamulcowej bez łańcucha.

Przy okazji: Ta kombinacja zamka i łańcucha nadaje się również do garażu, jeśli chcesz zabezpieczyć swój motocykl do kotwy ściennej

Technologie

GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 2.0 żółty + 12KS120 black loop

Seite 2 von 3

- Łańcuch 12 mm (pętla) z osłoną materiałową chroniącą przed uszkodzeniem lakieru
- Łańcuch o długości 120 cm, pałąk blokujący 13,5 mm, obudowa i części nośne mechanizmu ryglującego są wykonane ze specjalnie hartowanej stali
- 3D Position Detection - rozpoznaje wibracje i najmniejsze ruchy we wszystkich trzech wymiarach i uruchamia funkcję alarmu
- W przypadku ruchów na blokadzie najpierw włączy się inteligentny alarm wstępny z siedmioma dźwiękami sygnału - jeśli w międzyczasie nadal będzie trwać próba sforsowania blokady lub będzie ona przemieszczana, włączy się pełny alarm o głośności co najmniej 100 dB przez 15 sekund
- Po alarmie wstępnym lub pełnym, blokada jest automatycznie uzbrajana
- Dzięki automatycznemu systemowi wykrywania tarcz hamulcowych, blokada może być transportowana w stanie zamkniętym bez aktywacji funkcji alarmu
- Sygnały dźwiękowe i wizualne (wielokolorowe diody LED) wskazują stan baterii i aktywności
- Wkładka bębnekowa ABUS XPlus zapewniająca wyjątkowo wysoki poziom ochrony przed manipulacją, np. próby otwarcia wytrychem
- W zestawie dwa klucze
- W zestawie znajdują się dwie standardowe baterie AAA

Użycie i zastosowanie

- Bardzo dobra ochrona przy wysokim ryzyku kradzieży
- Zalecana do zabezpieczania wysokiej jakości motocykli

Wskazówki

- Istnieje możliwość zamówienia tego zamka z systemem zamykania jednym kluczem. Oznacza to, że kilka zamków pasuje do jednego klucza lub jednego zamknięcia
- Łańcuchy z zamkiem są bardzo dobrym rozwiązaniem do łączenia motocykli ze stałymi obiektami
- Łańcuch pętlowy umożliwia optymalne wykorzystanie długości
- Blokada 2 w 1 - blokada może być również używana oddzielnie od łańcucha
- Łańcuch ten jest specjalnie dostosowany do blokady tarczy hamulcowej Detecto 8077 2.0 i nie może być łączony z innymi blokadami
- Należy pamiętać, że kombinacja łańcuch z zamkiem nie może być montowana do każdej tarczy hamulcowej, do której pasuje sama blokada tarczy hamulcowej - przestrzeń montażowa na obręczy musi zapewniać wystarczającą ilość miejsca na pałąk blokujący łańcucha
- Aby ograniczyć możliwość brutalnych prób włamania, zaleca się nie umieszczać łańcucha na ziemi lub blisko nad nią
- Po uzbrojeniu czerwone migające światło ma dodatkowy efekt odstraszący

GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 2.0 żółty + 12KS120 black loop

Seite 3 von 3

Dane techniczne - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 2.0 żółty + 12KS120 black loop

Długość luzu wewnętrznego tarczy hamulcowej	45 mm
Kolor fasety	żółty, czarny
Kolory	yellow/black
Typ wkładki	XPlus
Typ zamknięcia	klucz
Waga	5200 g
długość łańcucha	120 cm
grubość łańcucha	12 mm
Śruba blokady tarczy hamulcowej	13,5 mm
EAN	4003318997259