



## ZABEZPIECZANIE PRZYŁĄCZY SPRĘŻONEGO POWIETRZA PRZED NIEZAMIERZONYM UŻYCIEM

Z blokadą przyłącza sprężonego powietrza P603.

Jest ona podłączany do przyłącza pneumatycznego i zabezpieczana kłódką. Dzięki temu przyłączy nie da się podłączyć do żadnego złącza i konserwator może bezpiecznie pracować.

## Technologie

- Nylon wzmocniony włóknami szklanymi: trwały, odporny na uszkodzenia, nieprzewodzący
- Trzy różne rodzaje przyłącza do typowych zaworów sprężonego powietrza o średnicy do 15 mm
- Centralny otwór do przechowywania zabezpieczenie bezpośrednio na przewodzie ze sprężonym powietrzem
- Do maksymalnie dwóch kłódek z jarzmami do 7 mm

## Użycie i zastosowanie

- Zabezpieczenie połączeń pneumatycznych na czas konserwacji urządzeń
- Zamyka przyłączy sprężonego powietrza, zapobiegając w ten sposób jego wniknięciu do złącza
- Dwa różnej wielkości punkty zaczepienia dla kłódek w celu zamocowania połączenia w blokadzie

## Warianty

- Kolor: Czerwony

---

**Dane techniczne - P603**

Długość	72 mm
Głębokość	21 mm
Kolor	czerwony
Punkty montażu	1-2
Szerokość	72 mm
Waga	28 g
otwór w środku do przechowywania	20 mm
EAN	4003318004544