



BLOKUJE DŹWIGNIĘ RĘCZNĄ I ZABEZPIECZA POZYCJĘ WYŁĄCZENIA

Solidne blokady zaworów kulowych z blachy stalowej zapobiegają nieuprawnionemu otwarciu zaworu.

Za pomocą kłódki utrzymują dźwignię zaworu w pozycji wyłączonej i w ten sposób zabezpieczają realizację niezbędnych prac na instalacji.

Technologie

- Mocne i pewne, wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
- Dwa rozmiary do niemal wszystkich rozmiarów zaworów kulowych
- Wiele otworów umożliwia dokładne założenie kłódki w najlepszym miejscu
- Szczególnie zalecane do trudno dostępnych rur

Użycie i zastosowanie

- Zabezpieczenie zaworu kulowego na czas konserwacji urządzeń
- Blokowanie uchwytów zaworów kulowych poprzez założenie dodatkowej kłódki
- Łatwe użycie bez dodatkowych narzędzi

Warianty

- V423: Mała ok. 0,25 do 1"
- V426: Duża ok. 1,25 do 3"

Dane techniczne - V423

Długość	140 mm
Głębokość	63 mm
Kolor	czerwony
Maksymalna grubość rączki	7 mm
Max. Szerokość uchwytu	37 mm
Punkty montażu	1
Szerokość	52 mm

Dane techniczne - V423

Waga	90 g
Średnica pałaka	7 mm
EAN	4003318002991