

# Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (sølv)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 1 von 2



Diskret och tillförlitlig säkring av fönster och dörrar

Secvest trådlösa öppningsdetektor mini är särskilt liten och omärkbar. Den består av en varnare och en magnet. Dessa anbringas parallellt med varandra på den rörliga delen av fönstret eller dörren samt på fönster- resp. dörrkarmen. Varnaren löser ut så snart som avståndet mellan de två kontaktställena ökar genom att fönstret eller dörren öppnas, och rapporterar incidenten till larmcentralen. Secvest trådlösa öppningsdetektor mini finns i färgerna i vitt, brunt och silver.

## Tekniker

- Kompakt och diskret konstruktion
- Tillförlitlig detektering av öppning av fönster och dörrar
- Sabotageövervakning

## Tekniska data - Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (sølv)

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Batteri - typ                    | 3,6 V litium 1/2 AA |
| Bredd                            | 28 mm               |
| Bruttovikt                       | 0,09 kg             |
| Detekteringsmetod                | Magnetbrytare       |
| Färg                             | övriga              |
| Färgalternativ                   | vit, brun, silver   |
| Höjd                             | 42 mm               |
| Höljets material                 | ABS                 |
| Längd                            | 18 mm               |
| Max. drifttemperatur             | 55 °C               |
| Max. räckvidd sändning (byggnad) | 30 m                |

# Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (sølv)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 2 von 2

## Tekniska data - Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (sølv)

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Max. räckvidd sändning (fritt) | 100 m                  |
| Miljöklass                     | I                      |
| Min. drifttemperatur           | -10 °C                 |
| Modulering                     | FM                     |
| Monteringsplats                | Fönster, dörrar        |
| Mått                           | (BxHxD) 28x42x18 mm    |
| Nettovikt                      | 0,06 kg                |
| Radiofrekvens                  | 868,6625 MHz           |
| Sabotageövervakning            | Ja                     |
| Sensortyp                      | Reed-kontakt           |
| Språk, vägledning              | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Spänningsförsörjning DC        | 3,6 V                  |
| Spänningsövervakning           | Ja                     |
| Statusvisning                  | Ja                     |
| Säkerhetsgrad                  | 2                      |
| Trådlös effekt                 | 10 mW                  |
| VdS-klass                      | utan                   |