

Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (vit)



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUMK50020W

Seite 1 von 2



Diskret och tillförlitlig säkring av fönster och dörrar

Secvest trådlösa öppningsdetektor mini är särskilt liten och omärkbar. Den består av en varnare och en magnet. Dessa anbringas parallellt med varandra på den rörliga delen av fönstret eller dörren samt på fönster- resp. dörrkarmen. Varnaren löser ut så snart som avståndet mellan de två kontaktställena ökar genom att fönstret eller dörren öppnas, och rapporterar incidenten till larmcentralen. Secvest trådlösa öppningsdetektor mini finns i färgerna i vitt, brunt och silver.

Tekniker

- Kompakt och diskret konstruktion
- Tillförlitlig detektering av öppning av fönster och dörrar
- Sabotageövervakning

Tekniska data - Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (vit)

Batteri - typ	3,6 V litium 1/2 AA
Bredd	28 mm
Bruttovikt	0,09 kg
Detekteringsmetod	Magnetbrytare
Höjd	42 mm
Höljets material	ABS
Längd	18 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. räckvidd sändning (byggnad)	30 m
Max. räckvidd sändning (fritt)	100 m
Miljöklass	I

Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (vit)



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUMK50020W

Seite 2 von 2

Tekniska data - Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (vit)

Min. drifttemperatur	-10 °C
Modulering	FM
Monteringsplats	Fönster, dörrar
Mått	(BxHxD) 28x42x18 mm
Nettovikt	0,06 kg
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageövervakning	Ja
Sensortyp	Reed-kontakt
Språk, vägledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	3,6 V
Spänningsövervakning	Ja
Statusvisning	Ja
Säkerhetsgrad	2
Trådlös effekt	10 mW