

Utomhus Analog HD Dome IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72510

Seite 1 von 2



Videobilder i full HD 1080p vid maximal överföringsräckvidd

Med en överföringsräckvidd på 500 meter via koaxialkabel förenar den här utomhusdomekameran beprövad analog teknik med 1080p full HD-upplösning. 24 integrerade IR-lysdioder ger detaljrika, högupplösta bilder även i mörker - och det vid en räckvidd på ca 40 meter. Om en viss ljusintensitet underskrids kopplar kameran om till ljuskänsligt svart/vitt läge och IR-lysdioderna aktiveras.

Brusfria bilder med automatisk vitljuskorrigering

Tack vare 3D DNR-funktionen skapas videobilder utan brus. Det flexibla varioobjektivet på 2,8 - 12 mm erbjuder flexibilitet under installationen och True WDR-funktionen optimerar dessutom bildkontrasterna, så att du får klara och flytande bildresultat oberoende av omgivningen.

Diskret design och hög kapslingsklass för utomhusbruk

Utomhus eller inomhus, under dag eller natt - den här kameran utmärker sig genom sin enkla design och den höga skyddsklassen (IP66), varigenom den utan problem kan användas både inom- och utomhus utan extra skyddshölje.

Den effektiva IR-räckvidden beror på användningsplatsen. Ljusabsorberande ytor eller inga objekt som reflekterar IR-ljus i synfältet reducerar IR-räckvidden resp. ger en mörk videobild. Dessutom kan reflekterande objekt direkt i kamerans närhet (takränna, vägg) leda till störande reflektioner av IR-ljuset i bilden.

Tekniker

- Full HD 1080p-upplösning: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Överföring via traditionell övervakningsinfrastruktur (koaxialkabel upp till 500 meter)
- Varioobjektiv 2,8 - 12 mm
- 1/3" CMOS-videokamera
- Med 24 IR-lysdioder för ca 40 m räckvidd på natten

Utomhus Analog HD Dome IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72510

Seite 2 von 2

- 3D DNR för brusfria bilder
- True WDR-funktion för utjämning av bildkontraster (120 dB)
- Vädertåligt kamerahölje (IP66)

Tekniska data - Utomhus Analog HD Dome IR 1080p Vario (2.8 - 12 mm)

Anslutningar	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2-stift)
Skyddsklass IP	66