

ABUS IP videoövervakning 4-kanals inspelare

Art.-Nr. TVVR36300

Seite 1 von 3



Prestanda för nybörjare

Inspelningsapparaten för 4 kameror är ett billigt alternativ för nybörjare när det gäller produkter till övervakningssystem.

Modern inspelningsteknik i 4 k Ultra-HD

4-kanals nätverksinspelaren tar upp videostreaming från 4 IP-kameror samtidigt - med en upplösning på upp till 4 k Ultra HD per kamera. Inspelningsapparaten är kompatibel med H.265-standard och kan därför bearbeta starkt komprimerade bilddata från kameror som stöder H.265. Dessa data sparas i ett format av suverän kvalitet, som tar upp ännu mindre minne (än med H.264) och är optimalt lämpat att hämtas via nätet med hjälp av ett inbyggt bredbandsgränssnitt (1000 Mbit/s). Om inspelningsapparaten ansluts till routern överförs videostreamingen via LAN eller WLAN - utan kabel till kameran.

Individuell konfiguration - intuitiv manövrering

Systemet är lätt att installera: anslut helt enkelt apparaten till routern och skärmen och manövrera den med musen - klart. Inspelningen sker manuellt, på tidsschema eller vid rörelsedetektering. Livevisning, återgivning och USB-dataexport - allt går att göra samtidigt (triplex-funktion). Bildåtergivning (4 k resp. 1080 p) på skärm eller TV via en HDMI- resp. VGA-anslutning.

Tillgång till livebilder och inspelningar: säkert och enkelt

Kameran ansluter helt enkelt direkt till ABUS Link Station-appen på smarttelefonen eller surfplattan via en krypterad end-to-end-anslutning (E2E) - och utan några inställningar på routern. Med Lite-versionen av appen är upp till 60 minuters dataström (livevisning / uppspelning) per månad via Internet eller Wi-Fi helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Köp en gång och få tillgång till obegränsad data för alltid.

Tekniker

- 4-kanals nätverksinspelare för livevisning och inspelning från upp till 4 IP-kameror
- Spela in 4 gånger längre med H.265 Plus (stöd beror på kameramodell)
- Lagring på upp till 6 TB 3,5" hårddisk (hårddisk ingår inte i leveransen)
- 4K HDMI-utgång för den simultiga visningen från fyra Full HD (2MPx) IP-kameror
- Inspelning vid rörelsedetektering, på tidsschema eller permanent
- Inspelning från upp till fyra 4K (8Mpx) kameror möjligt
- Enkel mobil åtkomst med ABUS Link Station-appen - inga routerinställningar krävs

ABUS IP videoövervakning 4-kanals inspelare

Art.-Nr. TVVR36300

Seite 2 von 3

Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 4-kanals inspelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx
Bruttovikt	2,8 kg
Effekt	18
Hus	1U Chassis
Höljets material	Metall, Plast
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, larm, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	8MPx @ 25/30fps
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	10
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovikt	2,1 kg
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Programvara	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Stödda webbläsare	IE11 (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output

ABUS IP videoövervakning 4-kanals inspelare

Art.-Nr. TVVR36300

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 4-kanals inspelare

Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Videokanaler IP	4
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4