

# ABUS analog HD-videoövervakning 6-kanals hybrid-inspelare

Art.-Nr. TVVR33600

Seite 1 von 3



Inspelaren är idealisk för hybrid / samtidig drift av analoga HD- och IP-kameror. Den komprimerar videodata via H.265 Plus och stöder flera analoga videoformat. Tillgång till levande bilder och inspelning är tillgänglig via gratis app, webb eller CMS-programvara - designade och stöttade i Tyskland.

Använd fördelar: Kombinera Analog HD och IP enkelt

Den 6-kanaliga hybridinspelaren spelar in videoströmmar från 4 analoga HD-kameror och 2 kompatibla IP-kameror parallellt - med 25 bilder per sekund och en upplösning på upp till 4MPx per analog HD och 6MPx per IP-kamera. Den stöder de populära analoga videoformaten TVI, AHD, CVI och CVBS, vilket gör det perfekt för att uppgradera befintliga analoga system.

Enkel idrifttagning och exakt konfiguration

På bara några få steg är inspelaren helt klar för drift (rekommenderas: 3,5 "SATA-hårddisk upp till 6 TB) och kan hanteras via monitor och mus. Beroende på krav registreras den manuellt och genom rörelsedetektering, lagrad schema eller permanent - tack vare H.265 Plus för stark komprimering av videodata 6x längre jämfört med H.264. Flera lägen hjälper till med effektiv sökning och uppspelning. Tillgång sker via lokalt användargränssnitt, webbgränssnitt, CMS-programvara eller app - till och med på avstånd.

Tillgång till livebilder och inspelningar via App: säker och enkel

Inspelaren ansluter helt enkelt direkt till ABUS Link Station-appen på smarttelefonen eller surfplattan via en krypterad end-to-end-anslutning (E2E) - utan routerinställningar. Med Lite-versionen av appen är upp till 60 minuters dataström (livevisning / uppspelning) per månad via Internet eller WLAN helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Köp en gång och få tillgång till obegränsad data för alltid.

## Tekniker

- 6-kanals hybrid-inspelare för hantering av upp till 6 kameror

# ABUS analog HD-videoövervakning 6-kanals hybrid-inspelare

Art.-Nr. TVVR33600

Seite 2 von 3

- Flexibel integration: upp till 4 analoga HD-kameror med 2 MPx och samtidigt 2 IP-kameror med upp till 6 MPx. Använd helt med IP-kameror vid behov
- Spela in 6 gånger längre med H.265 Plus (beroende på kameramodell)
- Optimerad för eftermontering: stöder formatet TVI, AHD, CVI och CVBS
- Förvara upp till 6 TB på 3,5 "hårddisk (ingår inte)
- Inspelning via rörelsedetektering, efter ett tidsschema eller kontinuerligt
- Användarvänlig app-, webb- och PC-programvara för livevisning och uppspelning av videodata
- Enkel mobil åtkomst med ABUS Link Station-appen - inga routerinställningar krävs
- Tyst drift (ingen fläkt)

## Tekniska data - ABUS analog HD-videoövervakning 6-kanals hybrid-inspelare

Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	4x 2MPx
Bruttovikt	2,881 kg
Effekt	14
Hus	1U Chassis
Höljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, larm
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ljudingång	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Ljudutgång	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	10
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovikt	2,082 kg
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface

# ABUS analog HD-videoövervakning 6-kanals hybrid-inspelare

Art.-Nr. TVVR33600

Seite 3 von 3

## Tekniska data - ABUS analog HD-videoövervakning 6-kanals hybrid-inspelare

Programvara	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Stödda webbläsare	IE11 (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	72 Mbit/s
Totalt antal videokanaler	6
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Videoingång	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	6
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro