



Robust trådlös utomhuskamera för säkerhet dygnet runt

Den här trådlösa utomhuskameran är ett utvidgningstillbehör till ABUS digitala trådlösa övervakningskit. Tack vare den stabila och vädertåligen konstruktion är kameran perfekt för utomhusbruk. VGA-upplösningen och den infraröda nattsiktsfunktionen ger videobilderna optimal kvalitet dag som natt. En integrerad rörelsedetektering med larmfunktion upptäcker rörelser och larmar om det finns risk för ett obehörigt intrång.

Intuitiv Installering via app eller QR-kod

Installeringen görs steg för steg via appen resp. QR-koden och kan därför även utföras av en amatör. Appen ger dig dessutom möjlighet att titta på videobilder från upp till fyra videokameror av den här typen och därmed en praktisk mobil övervakning.

Den effektiva IR-räckvidden beror på användningsplatsen. Ljusabsorberande ytor eller inga objekt som reflekterar IR-ljus i synfältet reducerar IR-räckvidden resp. ger en mörk videobild. Dessutom kan reflekterande objekt direkt i kamerans närhet (takränna, vägg) leda till störande reflektioner av IR-ljuset i bilden.

Tekniker

- Trådlös utomhuskamera för digital trådlös övervakningssats
- Enkel steg-för-steg-installation via app och QR-kod (iOS, Android)
- App-åtkomst till upp till 4 kameror
- VGA-upplösning och infraröd nattfunktion
- Robusta, vädertåligen trådlösa utomhuskameror (IP66)
- Integrerad, professionell rörelsedetektering (PIR-sensor) med larmfunktion
- Integrerad rörelsedetektering (PIR-sensor)

Art.-Nr. TVAC18010B

Seite 2 von 2

Tekniska data - Trådlös Utomhuskamera

Antal IR-LED	6
Antal kanaler (pseudo-slumpprincip)	15
Bildinspelare	1/4" CMOS
Bredd	74 mm
Frekvens	42.462 GHz
Fördröjningstid för en enda bärare enligt pseudo-slumpprincipen	< 0,4 s
Höjd	68 mm
IR vridbart filter	Ja
Kanalbredd	1 MHz
Känslighet	-80
Längd	150 mm
Max. drifttemperatur	50 °C
Maximal EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power)	< 100 mW
Min. drifttemperatur	-20 °C
Modulering	FHSS
Mått	150 x 74 x 68 mm
Nettovikt	0,39 kg
Objektiv	3,6
Räckvidd mörkerseendefunktion	8 m
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	550 mA
Trådlös räckvidd	100 m
Upplösning	640 x 480 (VGA)
Överföringseffekt	15
Överföringskanaler	15