

8-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10021

Seite 1 von 3



Tekniska data - 8-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Analys av videoinnehåll (VCA)	Ja
Anslutningar	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x ljudingång (Cinch), 1 x ljudutgång (Cinch), 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x BNC-utgång, 1 x DC-ingång, 4 x larmingång, 1 x larmutgång
Antal användare	32
Antal hårddiskar	2
Antal kanaler	8
Användarsteg	3
Audio	Line In: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) - endast för nätverksöverföring, ljudutgång: 1 x RCA (1000 Ω)
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	AI in NVR off: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx
Batteri - GRS-typ	CR1220
Batteri - antal	1
Bildfrekvens totalt	200 fps
Bredd	380 mm
Bruttovikt	3,7 kg
DDNS	Ja
För-/efterlarmsminne	Ja (förlarm beror på upplösning och bithastighet, efter larm (5 - 600 sekunder)
HDMI-utgång	Ja
Hybridkompatibel	Nej
Händelselogg	Ja
Höjd	50 mm
Höjljets material	metall
Inspelningslägen	Manual, schema, rörelsedetektering, larmingång, VCA
Kameraingångar	8
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Lagringsmedium	2 x SATA HDD (upp till 16TB per hårddisk)
Larmgivning	Hörbar varningssignal, OSD-signal, e-post, CMS, larmutgång, app-push

8-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10021

Seite 2 von 3

Tekniska data - 8-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Larmgångar (NO/NC)	4
Ljudkompression	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Längd	315 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. visningsupplösning	1024 x 768 Pixel
Mobil åtkomst	ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)
Monitorutgångar	1 x VGA, 1 x HDMI
Monteringstyp	Bord, 19-tumsställ (Obs: fläkt integrerad i inspelaren)
Multimonitor-funktion	Ja
Mått	380 x 315 x 50 mm
NTP	Ja
Nettovikt	1,8 kg
Nätverksanslutning	2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps
Nätverksfunktioner	Livevisning, uppspelning, dataexport, inställningar
Nätverkskameror	ABUS nätverkskameror, 3:e part (abus.com), RTSP, Open Network Video
Nätverksprotokoll	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS
PTZ-styrning	Via IP-nätverk
RAID	Nej
RS-485-gränssnitt	Nej
Reläutgång	1 (lastkapacitet: 12 V DC/1 A)
Samtidig nätverksåtkomst	128 kameraanslutningar
Språk OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	3.400 mA
Strömförbrukning inkl. hårddisk	40 W
Styrning	USB-mus, IP-nätverk via webbläsare/ABUS CMS
Säkerhetskopiering	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
Sökningslägen	Händelse, datum och tid, smart sökning, VCA, ansikte
Teknologi	IP
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	336 MBit/s (80 MBits/256 MBits)
Totalt antal videokanaler	8
Uppfyller kraven i loi Sarkozy (gäller endast för FR)	Ja
Upplösning HDMI-utgång	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 10260x768

8-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. NVR10021

Seite 3 von 3

Tekniska data - 8-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Upplösning VGA-utgång	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	32MPx, 24MPx, 12MPx, 8MPx, 6MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25fps
Videokanaler AHD	0
Videokanaler HD-CVI	0
Videokanaler HD-SDI	0
Videokanaler HD-TVI	0
Videokanaler IP	8
Videokanaler, analog	0
Videokomprimering	H.264, H.265 (inkl. Dynamic GOP)
Vyer	1/4/6/8/9
Webbserver	Ja
Övriga funktioner	8-kanals rörelsedetektering eller 4-kanals VCA eller 4-kanals ansiktsdetektion, 8-kanals ansiktsjämförelse, VCA (intrångsdetektering, snubbeltråd, ange region, lämna region)