

# 64-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10051

Seite 1 von 3



## Tekniska data - 64-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Analys av videoinnehåll (VCA)	Ja
Anslutningar	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x ljudingång (Cinch), 2 x ljudutgång (Cinch), 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x BNC-utgång, 1 x DC-ingång, 16 x larmingång, 9 x larmutgång, 1 x RS-485, 1 x eSATA
Antal användare	32
Antal hårddiskar	8
Antal kanaler	64
Användarsteg	3
Audio	Line In: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 $\Omega$ ) - endast för nätverksöverföring, ljudutgång: 2 x RCA (1000 $\Omega$ )
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	AI in NVR off: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx
Batteri - GRS-typ	CR1220
Batteri - antal	1
Bildfrekvens totalt	1600 fps
Bredd	450 mm
Bruttovikt	9,5 kg
DDNS	Ja
För-/efterlarmsminne	Ja (förlarm beror på upplösning och bithastighet, efter larm (5 - 600 sekunder)
HDMI-utgång	Ja
Hybridkompatibel	Nej
Händelselogg	Ja
Höjd	95 mm
Höjljets material	metall
Inspelningslägen	Manual, schema, rörelsedetektering, larmingång, VCA
Kameraingångar	64
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Lagringsmedium	8 x SATA HDD, 1 x eSATA (upp till 16TB per hårddisk)
Larmgivning	Hörbar varningssignal, OSD-signal, e-post, CMS, larmutgång, app-push

# 64-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10051

Seite 2 von 3

## Tekniska data - 64-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Larmingångar (NO/NC)	16
Ljudkompression	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Längd	465 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. visningsupplösning	1024 x 768 Pixel
Mobil åtkomst	ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)
Monitorutgångar	2 x VGA, 2 x HDMI
Monteringstyp	Bord, 19-tumsställ (Obs: fläkt integrerad i inspelaren)
Multimonitor-funktion	Ja
Mått	164 x 164 x 44 mm
NTP	Ja
Nettovikt	6,5 kg
Nätverksanslutning	2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps
Nätverksfunktioner	Livevisning, uppspelning, dataexport, inställningar
Nätverkskameror	ABUS nätverkskameror, 3:e part (abus.com), RTSP, Open Network Video
Nätverksprotokoll	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS
PTZ-styrning	Via IP-nätverk
RAID	Ja (Raid 0, 1, 5, 6, 10)
RS-485-gränssnitt	Ja
Reläutgång	9 (lastkapacitet: 12 V DC/1 A)
Samtidig nätverksåtkomst	128 kameraanslutningar
Språk OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Spänningsförsörjning AC	100 V
Strömförbrukning	10.000 mA
Strömförbrukning inkl. hårddisk	70 W
Styrning	USB-mus, IP-nätverk via webbläsare/ABUS CMS
Säkerhetskopiering	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Sökningslägen	Händelse, datum och tid, smart sökning, VCA, ansikte
Teknologi	IP
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	576 MBit/s (320 MBits/256 MBits)
Totalt antal videokanaler	64
Uppfyller kraven i loi Sarkozy (gäller endast för FR)	Ja
Upplösning HDMI-utgång	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 10260x768

# 64-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. NVR10051

Seite 3 von 3

## Tekniska data - 64-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Upplösning VGA-utgång	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	32MPx, 24MPx, 12MPx, 8MPx, 6MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25fps
Videokanaler AHD	0
Videokanaler HD-CVI	0
Videokanaler HD-SDI	0
Videokanaler HD-TVI	0
Videokanaler IP	64
Videokanaler, analog	0
Videokomprimering	H.264, H.265 (inkl. Dynamic GOP)
Vyer	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36 / 64
Webbserver	Ja
Övriga funktioner	32-kanals rörelsedetektering eller 4-kanals VCA eller 4-kanals ansiktsdetektion, 5-kanals ansiktsjämförelse, VCA (intrångsdetektering, snubbeltråd, ange region, lämna region)